

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

QUALITÉ ET POLYVALENCE POUR TOUS LES ESPACES DE TRAVAIL

Améliorez chaque impression avec des couleurs vives et une précision des lignes fines pour des plans CAO précis et la production de supports marketing qui captent l'attention. Les imprimantes 36 pouces allient une productivité accrue, une utilisation intuitive, une conception plus durable, un faible niveau sonore, et sont adaptées pour un large éventail d'applications. Elles sont conçues pour les entreprises et les bureaux d'études ainsi que pour les secteurs de la vente au détail et de l'éducation.

AVANTAGES

- **La qualité dans toutes les applications**
  La nouvelle encre MBK haute densité et le traitement amélioré de l'image permettent d'obtenir des lignes fines plus nettes et des détails techniques plus précis, tandis que l'optimisation du rendu des couleurs sur papier ordinaire produit des impressions plus sombres et plus éclatantes pour une variété d'applications telles que les affiches et les supports de vente au détail.
- **Productivité améliorée**
  Maintenez vos flux de production à pleine vitesse grâce à une vitesse d'impression de 3,2 ppm (A1) et à des réservoirs d'encre de grande capacité. Réduisez les temps d'attente grâce à un traitement rapide des fichiers et une sortie rapide du mode veille. Obtenez des impressions réussies dès le premier tirage avec Free Layout Plus, qui permet de réduire les erreurs d'impression et de gagner du temps avec l'impression sans marge.
- **Facilité d'utilisation**
  Contrôlez tous les paramètres clés à partir d'un panneau tactile inclinable de 4,3 pouces, affichant des informations essentielles telles que le type de support, la quantité de support restant et les niveaux d'encre. La configuration simplifiée des supports avec détection automatique du type de support rationalise le flux de travail. Prise en charge d'Apple AirPrint, IPP Everywhere et Mopria pour une impression sans pilote avec différents appareils.
- **Conçues pour le développement durable**
  Travaillez sans interruption grâce à un fonctionnement silencieux, idéal pour les environnements de bureau plus calmes. Conçue avec davantage de matériaux recyclés, un emballage sans PSE et certifiée EPEAT*, la gamme TM aide les entreprises à atteindre leurs objectifs d'approvisionnement en matière de développement durable sans compromettre la qualité.

*Certifications EPEAT 1.0 Gold et EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	TM-610	TM-615
Type d'imprimante	5 couleurs 36 pouces	
Technologie d'impression	Canon bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)	
Résolution d'impression	2400 x 1200 ppp	
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune	
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.	
Densité des buses	1200 ppp x 2 lignes	
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur	
Capacité des cartouches	Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 300/130 ml (MBK, N, C, M, J)	
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J	
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh : macOS 12 à macOS 26	
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	Apple AirPrint (pour macOS/iOS/iPadOS), Mopria (pour Android, Windows), IPP Everywhere (pour ChromeOS)	
Langages d'impression	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)
Interfaces standard	Port USB A : N/A	Port USB A : mémoire USB (impression directe)
	Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil	
MÉMOIRE		
Mémoire standard	2 Go Connecteur d'extension : non	128 Go (mémoire physique : 2 Go) Connecteur d'extension : non
Stockage SSD	N/A	256 Go (crypté)
VITESSE D'IMPRESSION		
Plan		
Papier ordinaire (A1)	0:17 (mode économique rapide), 3,2 ppm	
Papier ordinaire (A0)	0:32 (mode économique rapide) 0:40 (rapide) 1:08 (standard)	
Affiches :		
Papier ordinaire (A0)	0:36 (mode économique et rapide) 0:42 (rapide) 1:04 (nouveau mode rapide) 1:16 (standard)	
Papier couché épais (A0)	1:38 (rapide) 2:30 (standard)	
GESTION DES SUPPORTS		
Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)	
Largeur du support	Papier en rouleau : 203,2 à 917 mm Feuille : 203,2 à 917 mm	
Épaisseur du support	Rouleau/feuille : 0,07 mm à 0,8 mm	
Longueur minimale imprimable	Papier en rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm	
Longueur maximale imprimable	Papier rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m	
Diamètre maximal du rouleau	150 mm	
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces	
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	

	TM-610	TM-615
Marges - Zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : 1 rouleau Feuille : 1 feuille	
Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po	
	[Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
	Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur	
Nombre maximum d'impressions	Position standard : 1 feuille Position de pliage : papier ordinaire 20 feuilles en portrait A1 / portrait A0 Position à plat : papier ordinaire 20 feuilles en paysage A2 / A1 Paysage (hors position fortement ondulée)	
TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE		
Alimentation électrique	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)	
Consommation électrique	En fonctionnement : env. 65 W Mode veille : env. 2,2 W Réglage par défaut du délai de passage en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W	En fonctionnement : env. 69 W Mode veille : env. 2,2 W Réglage par défaut du délai de passage en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W
Environnement d'utilisation	Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)	
Niveaux sonores (alimentation/pression)	En fonctionnement : env. 41 dB (A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779) En veille : 35 dB(A) maximum En fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)	
Réglementation	Marque CE, marque UKCA	
Certifications environnementales	Certification CB, certification EPEAT[1]	
DIMENSIONS ET POIDS		
Dimensions physiques et poids	L x P x H	
	Unité principale avec socle	
	1285 x 885 x 1041 mm (panier ouvert)	
	1285 x 756 x 1041 mm (panier fermé)	
	65 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)	
Dimensions et poids avec emballage	Imprimante (unité principale avec socle et palette) : 1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg	
CE QUI EST INCLUS		
Contenu de la boîte	Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, 1 support de rouleau (bobine), mandrin 3 pouces, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante, avis pour PosterArtist WEB	
Logiciels inclus	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web	
OPTIONS		
Accessoires en option	Support rouleau 2 po/3 po : RH2-35 Support de lecteur de carte IC : RA-02	
CONSOMMABLES		
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Réservoir d'encre MBK : PFI-323 (300 ml), PFI-123 (130 ml) M : PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) N/C/J : PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-08 Cartouche d'entretien : MC-31	

Notes de bas de page

[1] Certification EPEAT 1.0 Gold, EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2026