

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

xerox™



Les imprimantes multifonctions Xerox® VersaLink® B625 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, allez sur le site www.connectkey.fr.

Spécifications du système	
Vitesse¹	
Noir et blanc	Jusqu'à 65/61 ppm 8,5 x 11/A4
Volume mensuel²	Jusqu'à 300 000 pages
Processeur/Mémoire/Disque dur	Mémoire système Quad Core 1,2 GHz/4 Go/ En option : DISQUE DUR de plus de 500 Go ³
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, En option : WiFi/WiFi Direct avec adaptateur réseau sans fil Xerox®
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité
Copie et impression	
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Temps de sortie de la première impression (Seulement)	4,4 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/ état de préchauffage) (seulement)	4,6 secondes en noir et blanc
Langage de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive, and Google Drive), impression protégée chiffrée, Xerox® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement
Compatibilité mobile et cloud	
Prêt pour l'impression universelle	Le service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le cloud, disponible pour les abonnés de Microsoft 365. Il élimine le besoin de serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Xerox Print Support (PSA) pour accéder à l'interface utilisateur des Propriétés d'impression de Xerox.
Connectivité mobile	En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Impression mobile	Service d'impression Xerox® (Android), appli @PrintByXerox ; En option : Appli Xerox® Workplace (iOS/ Android)
Numérisation mobile	En option : Appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android), numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox
Applis mobiles et Xerox App Gallery	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions).
Plateforme Xerox® Workflow Central	En option : Une plateforme unifiée supporte une productivité transparente sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. Grâce à la suite en constante évolution de workflows basée dans le cloud de Workflow Central, vous pouvez transformer des documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou des fichiers images dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un plus grand nombre de personnes, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire de/vers plus de 40 langues différentes et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables en utilisant des mots ou des phrases prédéfinis

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le cloud (Services infonuagiques pour le milieu de travail)
Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink® grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® azure
Numérisation	
Fonctions standard	Destinations : Numérisation vers USB/courrier électronique/réseau SFTP, SMB, destinations HTTP, HTTPS, SFTP ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, numérisation vers dossier, Applis 1-Touch, Prise en charge TWAIN, Accélérateurs de workflow sans contact
Fonctions en option	Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), Appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles auprès de divers Partenaires d'innovations d'affaires de Xerox® à l'adresse suivante www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression Impression depuis et numérisation vers la Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® Go
Télécopie	
Fonctions standard	Télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie, réception de télécopie sécurisée, transfert de télécopie vers serveur, télécopie en libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courrier électronique ou le partage SMB
Sécurité	
Fonctions standard	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, vérification du micrologiciel, intégration LogRhythm SIEM, intégration Splunk SIEM, authentification réseau, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®, authentification locale (base de données interne), Accès utilisateur et pare-feu interne FIPS 140-2, filtrage des ports/IP/domaine, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations des utilisateurs, surveillance de configuration, TPM, démarrage sécurisé, AES 256-bit, FIPS 140, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, courrier électronique signé, certification critères communs, impression sécurisée chiffrée, écrasement immédiat des images pour les disques durs en option ⁷
Fonctions en option	Lecteur de cartes RFID de Xerox®, disque dur (AES 256 bits, FIPS 140) avec écrasement d'image multipasses ⁷ , gestion d'impression et sécurité de contenu de la suite/des services cloud pour le milieu de travail de Xerox® ; pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion de l'impression	
Fonctions standard	Fonction de comptabilité standard de Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), mise en service de la Comptabilisation réseau
Fonctions en option	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service de gestion de l'impression virtuelle de Xerox®. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement

Caractéristiques et accessoires

Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (DADF) permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 150/144 ipm recto verso 8,5 x 11/A4. Sa grande capacité favorise la productivité, en particulier pour les grands volumes de documents numérisés ou copiés.



L'écran tactile intuitif et inclinable de type tablette de 7 pouces vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire plus en moins de temps. Accédez à plus de 100 applis de productivité avec Xerox App Gallery.

Le Bac Départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.



ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

Bac de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité papier totale de 2 300 pages.

Bac de 2 100 feuilles

Ajoutez un bac de 2 100 feuilles en option pour une capacité encore plus élevée. Peut être combiné avec deux bacs de 550 feuilles en option. (Nécessite une base à roulettes)



ACCESSOIRES EN OPTION

Adaptateur de réseau sans fil



La base à roulettes permet de déplacer facilement les configurations au sol.



APPLICATION XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, visitez xerox.com/EasyAssist.



Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Caractéristiques du périphérique	
Langages du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien
Accessoires	
En option	Adaptateur de réseau sans fil DISQUE DUR de plus de 500 Go ³ Kit d'activation de numérisation vers le cloud Kit de police Unicode
Exigences électriques	
Amérique du Nord	Tension : 110-127 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 11,6 A
Europe	Tension : 220-240 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 5,3 A
Consommation électrique	
En fonctionnement (moyenne)	115 V : 8,6 A, 110-127 V 230 V : 4,1 A, 220-240 V
Mode Attente	115 V : 32 watts 230 V : 32 watts
Mise hors tension automatique/mode veille	115 V : 1,2 watts 230 V : 1,2 watts (Délai par défaut du passage au mode Veille = 15 minute)
Préchauffage (depuis le démarrage)	Pas plus de 127 secondes
Récupération après mode veille	Pas plus de 2,9 secondes
Environnement d'utilisation	
Plage de températures requises	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F
Humidité relative requise	8 à 80% HR
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 7,2 db(A) max. En attente : 3,2 db(A) max.
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 56 db(A) max. En attente : 14 db(A) max.
Dimensions et poids	
Configuration de base	Largeur : 558,8 mm/22,0 po Profondeur : 578,4 mm/22,8 po Hauteur : 739,1 mm/29,1 po Poids : 44,1 kg/97,2 lb
Bac de 550 feuilles	Largeur : 428 mm/16,9 po Profondeur : 510 mm/20,1 po Hauteur : 110 mm/4,3 po Poids : 6,2 kg/13,5 lb
Bac de 2 100 feuilles	Largeur : 428 mm/16,9 po Profondeur : 510 mm/20,1 po Hauteur : 350 mm/13,8 po Poids : 17,7 kg/39 lb
Base à roulettes	Largeur : 521 mm/20,5 po Profondeur : 693 mm/27,3 po Hauteur : 126 mm/5,0 po Poids : 7,9 kg/17,4 lb
Certifications du système/conformité réglementaire	
Certifications	Pour consulter la liste des certifications la plus récente, veuillez vous reporter à xerox.com/OfficeCertifications (en anglais)

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage	
Capacité ^a	200 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	8,5 x 11 : 75 ipm en mode recto uniquement, 150 ipm en mode recto verso A4 : 72 ipm en mode recto uniquement, 144 ipm en mode recto-verso
Formats papier	De 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	52 à 120 g/m ² /14 à 32 lb Bond
Départ manuel (standard)	
Capacité ^a	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m ² 16 à 47 lb Bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Papier recyclé
Bac 1 (Standard)	
Capacité ^a	550 feuilles
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : de 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m ² /16 à 47 lb Bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Papier recyclé

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Gestion du papier (suite)	
Magasins supplémentaires (en option)	
Capacité*	Bac de 550 feuilles : Ajoutez Jusqu'à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles : Bac de 2 100 feuilles : Magasin de 2 100 feuilles en option. Peut être combiné avec jusqu'à deux bacs de 550 feuilles en option. (Nécessite une base à roulettes)
Formats	De 98 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m ² /16 à 47 lb Bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Papier recyclé
Capacité totale	
Capacité totale de l'appareil*	Modèle de base : 650 feuilles Bac de 550 feuilles : Ajoutez jusqu'à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 300 feuilles. Bac de 2 100 feuilles : Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option afin d'obtenir une capacité totale de 2 750 feuilles. Peut être combiné avec jusqu'à deux magasins de 550 feuilles en option pour une capacité totale de 3 850 feuilles. (Nécessite une base à roulettes)

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Copie	
Délai de sortie de la première copie (à partir de la glace d'exposition/état réchauffé/Noir et blanc)	Pas plus de 4,6 secondes
Faces (entrée - sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/ Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation)
Fonctions de copie	<p>Annotations et marquages Bates^{MC} (avec ajustement de la taille de la police)</p> <p>Authentification des services</p> <p>Sélection automatique du papier</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques (en fonction du format du support choisi)</p> <p>Permutation automatique des magasins</p> <p>Création cahier recto verso/ recto verso automatique</p> <p>Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page) Le travail en amalgame est pris en charge pour toutes les copies (un disque dur de plus de 500 Go³ est requis) et les numérisations vers/courrier électronique/numérisation de workflow/télécopie serveur télécopie intégrée (un disque dur de plus de 500 Go³ n'est pas requis)</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et à extérieure : couverture vierge ou imprimée)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques)</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Ajustements de la qualité d'image</p> <p>Décalage de l'image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Inversion d'image (image négative ou image miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Enregistrement des paramètres de travail</p> <p>Accélérateurs de flux de production sans contact</p>

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Impression	
Résolution (jusqu'à)	1 200 x 1 200 ppp
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/ désactivation de page de garde Mise en page des cahiers Sélection de couvertures Impression différée (heure spécifique) Adaptation au nouveau format papier Mise en attente de tous les travaux Options d'image (Résolution améliorée, élevée) Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages) Télécopie LAN (kit de télécopie requis en option) Disposition/Filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Jeu échantillon Impression vers des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) Travail enregistré Impression protégée avec suppression temporisée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Fonctions durables (paramètres Xerox® Earth Smart, recto verso, N en 1, désactivation des bannières et de l'impression d'identifiant, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Autorisations d'utilisateur
Impression depuis USB	Permet l'impression Walk-Up depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL
Systèmes d'exploitation	Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Windows 11 (32 et 64 bits) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu® Remarque : Pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements à l'adresse www.support.xerox.com/fr-fr et spécifiez votre périphérique.
Protocoles réseau	TCP/ IP : HTTP/HTTPS, protocole IPP, LPR/LPD, impression par socket brut/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Réseaux Microsoft Windows sur IP Prise en charge de Microsoft Universal Print Bonjour® IPv6 La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Polices	PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
Pilote d'impression Pull Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Xerox® Pull facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisez de concert avec Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
Répertoire unifié pour la télécopie, le courriel et la numérisation vers...	
Fonctionnalités	Services pris en charge : Télécopie, courrier électronique, numérisation vers Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : Une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Numérisation	
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité aux documents numérisés et travaux d'impression simultanés).
Vitesse d'entrée (jusqu'à)	Recto : 75 ipm/72 ipm noir et blanc et couleur 8,5 x 11 po/A4 Recto verso : 150 ipm/144 ipm noir et blanc et couleur 8,5 x 11 po/A4
Résolution	200 x 200 ppp à 600 x 600 ppp
Profondeur de bits	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po) Legal
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation du serveur Web intégré (EWS) de Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers les options de rapport de confirmation d'autres imprimantes multifonctions
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et à l'intérieur de MRC)) PDF/PDF/A linéarisé
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à six champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – Un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur
Fonctions de numérisation	Suppression automatique du fond et des ombres Documents reliés Contrôle de la compression (qualité/taille de fichier) Effacement de bords Travail de numérisation en amalgame avec originaux de formats mixtes Type de document original (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Réduction/ Agrandissement Touches de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de flux de production sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0
Numérisation vers courrier électronique (standard)	
Fonctions de numérisation	Envoi automatique à soi-même Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum chacune), corps de courriel (personnalisable), Options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique Signature de courrier électronique (exige l'option de carte à puce) Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME Accélérateurs de flux de production sans contact
Accès au répertoire	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique
Numérisation vers...	
Fonctions standard	Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers accueil Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers PC/ Client de serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers USB
Fonctions en option	Numérisation native vers les référentiels cloud (Dropbox, OneDrive, et Google Drive)
Numérisation de flux de travaux (en option)	
Applis de numérisation et Xerox App Gallery	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, appli mobile pour le milieu de travail Xerox® (iOS/Android) Consultez la liste complète des applis disponibles dans l'App Gallery de Xerox : xerox.com/AppGallery

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Sécurité

Fonctionnalités

- Journal d'audit
- Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine)
- Surveillance de configuration (surveillance et corrige 75 paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
 - 802.1x
 - Réinitialisation du mot de passe Admin
 - Journal d'audit
 - Mise à niveau logicielle automatique
 - Alertes par courrier électronique
 - FIPS 140
 - Mise en attente de tous les travaux
 - Écrasement immédiat des travaux⁷
 - Politiques d'installation
 - PII - Nom de connexion
 - Mots de passe PostScript
 - Activation des services à distance
 - Démarrage à distance (TWAIN)
 - Réimpression des travaux enregistrés
 - Numérisation vers boîte aux lettres (stockage interne)
 - Écrasement programmé du disque dur⁷
 - Longueur du code d'accès sécurisé
 - Politiques relatives aux périphériques d'impression protégée
 - SIEM
 - SNMP
 - Délai de fonctionnement du système
 - USB (impression depuis USB)
 - USB (numérisation vers USB)
 - Gestion des ports USB
 - Chiffrement des données utilisateur
- Authentification étendue
 - PDF signé numériquement (lors de l'authentification par carte à puce (smart card))
 - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique
 - PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courriel et de numérisation réseau seulement)
 - Chiffrement de disque dur FIPS 140 256 bits⁷, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés⁷
 - Authentification locale (base de données interne)
 - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP
 - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque⁷
 - Authentification par carte à puce (Smart Card) : prise en charge de la carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits)/.NET
 - Données sécurisées
 - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
 - Autorisation par utilisateur et par service
 - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
 - Accès réseau sécurisé
 - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. restrictions de temps) reflétées au niveau du pilote d'imprimante
- Masquage des noms des travaux d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Désactivation de port incluant les ports USB
- Intégration LogRhythm SIEM
- Intégration Splunk SIEM

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Télécopie	
Fonctions de télécopieur libre-service	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3
Vitesse/ modems	Modem V.34 unique. V.34 33600 – 2400 BPS. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page
Compression/ vitesse	MH/ G3, MR/ G3, MMR/ SG3, JBIG/ SG3
Résolution	<p>Envoi en libre-service :</p> <p>Résolution BW Standard 200 x 100 ppp (Send) 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (Réception) Fin 200 x 200 ppp (Envoi) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (Réception) Superfin 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (Réception) Ultra fin 600 x 600 ppp (Envoi) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (Réception)</p> <p>Résolution couleur Fin 200 x 200 ppp (Envoi) 200 x 200 ppp (Réception) Superfin 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp (Réception)</p> <p>Réception : Accepte tous les formats</p>
Fonctions d'envoi de télécopie	Télécopie LAN (fax depuis le pilote d'impression) Réduction automatique des transmissions de télécopies État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, assemblage de travaux, favoris Renvoi automatique depuis la mémoire Pages de garde automatiques Télécopie PSTN Envoi par lots (en fonction de la capacité de mémoire) Carnet d'adresses de l'appareil (jusqu'à 5 000 contacts) Accélérateurs de flux de production sans contact
Caractéristiques de réception de télécopie	Impression recto ou recto verso Mode d'impression à la réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique
Transfert de télécopie	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement
Rapports de télécopie	Activité, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport d'écrasement à la demande*, rapport de boîte de réception, rapport de diffusion
Accès au répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Possibilité d'envois vers un groupe
Renumerotation automatique	jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Gestion de périphériques	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Adresse auto-assignée), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (pour SIEM)
Appli Xerox Easy Assist	L'appli Xerox Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique.
Prise en charge de la gestion	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de configuration, Surveillance de configuration
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Configuration à distance de SNMP v3 • Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel • Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Gestionnaire de périphériques Xerox®	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage des périphériques • Configuration à distance de SNMP v3 • Rapports étendus et découverte de nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, fonctionnalités de rétrofacturation et de facturation • Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Xerox® Workplace Cloud	Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
Orchestrateur de parc	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touch. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante VersaLink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement.
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les imprimantes multifonctions de Xerox® sont disponibles par téléchargement. www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein des pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Alertes • Panneau de contrôle à distance
Soumission des travaux	Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, assemblage, orientation, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu d'échantillon, différée sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Administration des périphériques	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance de l'appareil, Orchestrateur de parc
Navigateurs	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x à 53.x Opera 25.x à 53.x Chrome 48.x à 72.x
Assistance	Installation des pilotes d'impression/ numérisation et assistance en ligne disponibles sur la page Web www.support.xerox.com/fr-fr
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, ukrainien, croate
Services distants	
Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs soient envoyés à Xerox à temps
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
Xerox® Workplace Cloud Direct	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une « véritable » solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud
Contenu	
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante multifonction VersaLink® B625 Cordon d'alimentation AC Guide d'installation Dépliant d'information sur les produits Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD logiciel et documentation Cartouche d'impression noire : Capacité de 10 000 pages ⁵

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Comptabilisation		
Comptabilisation standard Xerox® (standard)		
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel	
Comptabilisation	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)	
Fonctionnalités	Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV aux normes de l'industrie	
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)		
Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS Demande d'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau		
Consommables et accessoires	Amérique du Nord et Europe*	Toutes les autres régions
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante multifonction B625 de Xerox (10 000 pages) ²	006R04668	S. O.
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, imprimante multifonction B625 de Xerox (25 000 pages) ²	006R04669	006R04672
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de très grande capacité, imprimante multifonction B625 de Xerox (42 000 pages) ²	006R04670	006R04673
Trousse d'imagerie Noire authentique de Xerox, imprimante multifonction B625 de Xerox (150 000 pages) ⁶	013R00699	013R00699
Accessoires en option		
Bac de 550 feuilles	097N02445	
Bac de 2 100 feuilles	097N02446	
Disque dur de plus de 500 Go ³	097N02443	
Adaptateur de réseau sans fil	097N02444	
Support de l'imprimante Xerox	097S05244	
Support Ajustable de Xerox	497N07994	

* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada
Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

¹ Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ À venir au 2e trimestre 2023

⁴ Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m²/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

⁵ Rendement moyen pour des pages standards. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁶ Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages de 8,5 x 11 po/A4 DGC

⁷ Nécessite un disque dur de plus de 500 Go

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.
Rendez-vous sur www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau.