

Imprimante VersaLink[®] B610 de Xerox[®]

Les imprimantes multifonctions VersaLink B610 sont conçues à partir de la technologie ConnectKey[®] de Xerox[®]. Pour plus de renseignements, consultez www.connectkey.com.

Caractéristiques du système	B610/DN	B610/DT	B610/DX	B610/DXF	B610/DXP
Vitesse recto 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)	Jusqu'à 65 ppm noir et blanc Jusqu'à 63 ppm noir et blanc Jusqu'à 54 ppm noir et blanc				
Vitesse recto verso 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)	Jusqu'à 58,5 ppm noir et blanc Jusqu'à 56 ppm noir et blanc Jusqu'à 30,1 ppm noir et blanc				
Cycle de service mensuel¹	Jusqu'à 275 000 pages/mois				
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé²	Jusqu'à 25 000 pages				
Disque dur	250 Go en option				
Processeur	ARM bicœur de 1,05 GHz				
Mémoire	2 Go				
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec la trousse Wi-Fi en option (connexions filaires et sans fil simultanées prises en charge), CCP (taper pour appairer)				
Caractéristiques du contrôleur	Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox [®] , App Gallery de Xerox, comptabilisation standard de Xerox [®] , permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée, soutien en ligne (accès par l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)				
Fiche technique de l'appareil					
Exigences électriques					
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A				
Europe	Tension : 220-240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A				
Consommation électrique					
Impression en continu³	Maximum : 900 W ou moins				
Disponible (en attente)³	72 W ou moins				
Mode économie d'énergie (veille)³	0,9 W ou moins				
Mode hors tension³	220-240 V CA : 0,3 W ou moins 110-127 V CA 0,2 W ou moins				

Imprimante VersaLink® B610 de Xerox®

Conditions ambiantes				
Plage de température requise (stockage)	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)			
Plage de température requise (en fonctionnement)	De 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)			
Humidité relative	De 15 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En marche En veille	70 dB(A) ou moins 42 dB(A) ou moins			
Niveaux de pression sonore En marche En veille	56,8 dB(A) ou moins 27,1 dB(A) ou moins			
Réchauffage (à partir du mode veille)	Moins de 47 secondes			
Temps de démarrage	Moins de 79 secondes			
Dimensions et poids (sans emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
B610/DN	16,8 po/427,4 mm	18,3 po/465,5 mm	17,5 po/443,4 mm	49,2 lb/22,3 kg
B610/DT	16,8 po/427,4 mm	18,3 po/465,5 mm	22,3 po/566,4 mm	63,8 lb/28,9 kg
B610/DX	16,8 po/427,4 mm	18,3 po/465,5 mm	35,5 po/902,4 mm	92,5 lb/42 kg
B610/DXF	16,8 po/427,4 mm	18,3 po/465,5 mm	45,3 po/1 150,4 mm	107,5 lb/48,8 kg
B610/DXP	16,8 po/427,4 mm	18,3 po/465,5 mm	45,3 po/1 150,4 mm	104,2 lb/47,3 kg
Magasin de 550 feuilles	16,5 po/420 mm	10,4 po/464,5 mm	4,8 po/123 mm	14,6 lb/6,6 kg
Magasin grande capacité (MGC)	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	18 po/459 mm	43,3 lb/19,7 kg
Support	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	13,2 po/336 mm	37 lb/16,6 kg
Socle à roulettes	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	3,5 po/90 mm	18,7 lb/8,5 kg
Boîte aux lettres	17,7 po/450,8 mm	18,8 po/477,6 mm	9,8 po/248 mm	11,7 lb/5,3 kg
Module de finition	17,7 po/450,8 mm	16,2 po/411 mm	9,8 po/248 mm	15 lb/6,8 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
B610/DN	22,8 po/580 mm	25 po/634 mm	23,9 po/607 mm	61,6 lb/28 kg
B610/DT	25 po/635 mm	27 po/685,8 mm	48 po/1 219,2 mm	120,34 lb/54,7 kg
B610/DX	28 po/711,2 mm	48,5 po/1 231,9 mm	51 po/1 295,4 mm	190,3 lb/86,5 kg
B610/DXF	28 po/711,2 mm	48,5 po/1 231,9 mm	51 po/1 295,4 mm	209,5 lb/95,2 kg
B610/DXP	28 po/711,2 mm	48,5 po/1 231,9 mm	51 po/1 295,4 mm	207,5 lb/94,3 kg
Magasin de 550 feuilles	21 po/535 mm	23 po/584 mm	9,8 po/248 mm	18,7 lb/8,5 kg
Magasin grande capacité (MGC)	22,4 po/568 mm	26,1 po/663 mm	28 po/711 mm	79,4 lb/38 kg
Support	23 po/584 mm	24,8 po/629 mm	23,5 po/597 mm	57,3 lb/28 kg
Socle à roulettes	23 po/585 mm	24,4 po/619 mm	13 po/330 mm	39,7 lb/18 kg
Boîte aux lettres	22,6 po/573 mm	20,4 po/518 mm	15,2 po/386 mm	16,3 lb/7,8 kg
Module de finition	22,6 po/573 mm	15,7 po/398 mm	15,2 po/386 mm	18,6 lb/8,8 kg

Imprimante VersaLink® B610 de Xerox®

Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)	7,4 po/188 mm	5,4 po/136 mm	2,2 po/55 mm	1,05 lb/0,1 kg
Disque dur	4,5 po/116 mm	1,8 po/46 mm	7 po/178 mm	0,4 lb/0,18 kg
Homologations				
Pour prendre connaissance de la dernière liste des homologations, veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impression				
Délai de sortie de la première page	Aussi rapide que 7,1 secondes			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp			
Langages de description de page (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3 ^{MC}			
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir des bords d'attaque et arrière du papier			
Fonctionnalités d'impression	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Finition de brochures Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression à partir d'une clé USB Jeu d'échantillons Travail sauvegardé Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut de pages blanches Mémorisation et rappel de la configuration du pilote Impression recto verso (par défaut) Réglages écologiques Earth Smart de Xerox® du pilote			
Impression à partir d'une clé USB	Permet l'impression en libre-service à partir du port USB type A Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® version 10.10, 10.11, 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7,2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2			
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83			
Numérisation réseau – Solutions logicielles				
Applis ConnectKey® de Xerox® (dans la galerie d'applis de Xerox®)	Elles augmentent la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en réduisant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces petites applications ConnectKey sans serveur à l'imprimante multifonction activée pour ConnectKey.			

Imprimante VersaLink® B610 de Xerox®

Solutions mobiles et applications de périphériques mobiles	
Pilote Mobile Express® de Xerox®	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, quel que soit leur emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes de soutien mobile au service informatique.
Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui réduit les recours au soutien et simplifie la gestion des services d'impression.
AirPrint® d'Apple®	Imprimez vos courriels, photos et documents de bureau importants directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans aucun pilote à installer et aucun câble à connecter. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad localise et se connecte automatiquement aux appareils compatibles avec AirPrint par le biais du réseau Wi-Fi du bureau.
Google Cloud PrintMC	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes, blocs-notes Chromebook ^{MC} et tout autre appareil connecté sur le Web.
Plugiciel Service d'impression pour Android^{MC} de Xerox® (gratuit à la boutique Google Play^{MC})	Le plugiciel Service d'impression de Xerox® pour les appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans applis tierces ou pilotes d'imprimante. Vous pouvez imprimer facilement des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté à des imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. L'ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code sécurisé de déverrouillage. Un téléchargement gratuit est disponible à partir de la boutique Google Play ^{MC} .
Suite de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox®, Service de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox®	La Suite de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox® constitue un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour gagner du temps et réaliser des économies en offrant un contrôle efficace du parc d'impression tout en permettant aux employés d'être mobiles et productifs grâce à un ensemble de flux de travaux robustes. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur sur place ou dans le nuage.
Sécurité	
Fonctions de sécurité standard	<ul style="list-style-type: none"> Vérification du micro logiciel Gestion de certificats de sécurité Création automatique de certificats autosignés Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Certificat de validation du chemin d'accès Écrasement du disque immédiat (nécessite un disque dur) Cryptage de 256 bits AES FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET) Détection de la falsification de programme externe (plugiciel XCP) Authentification réseau Commandes d'accès Permissions basées sur les rôles Filtrage de domaines Filtrage d'adresses IP Filtrage de ports Liste de contrôle Impression sécurisée
Comptabilisation	
Comptabilisation standard/réseau de Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation d'impression
Comptabilisation	<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 9 999 comptes d'utilisateurs avec le disque dur installé Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateurs sans le disque dur installé (identifiant) Jusqu'à 500 comptes généraux (client)

Imprimante VersaLink® B610 de Xerox®

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils. • L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateurs, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV à la norme de l'industrie.
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système • Des fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés d'utilisation. • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, visitez www.xerox.com. • Amélioration de la sécurité en ajoutant la prise en charge du protocole HTTPS • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation
Gestion du papier	
Départ manuel	
Capacité⁴	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Poids	De 16 lb à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ²
Types de supports	Papier ordinaire Bond Perforé Préimprimé Recyclé Enveloppes Étiquettes Papier carte léger Papier carte Papier en-tête Personnalisé 1 à 5
Magasin 1	
Capacité⁴	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
Poids	De 16 lb à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ²
Types de supports	Préimprimé Recyclé Enveloppes (magasin 1 uniquement) Étiquettes Papier carte léger Papier carte Papier en-tête Personnalisé 1 à 5
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option – 1 magasin supplémentaire de série avec DT)	
Capacité⁴	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
Poids	De 16 lb à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ²
Types de supports	Préimprimé

Imprimante VersaLink® B610 de Xerox®

	Recyclé Enveloppes (magasin 1 uniquement) Étiquettes Papier carte léger Papier carte Papier en-tête Personnalisé 1 à 5
--	--

Chargeur grande capacité (standard avec DX, DXF et DXP; en option avec DN, DT) (peut être combiné avec 1 magasin supplémentaire)	
Capacité⁴	2000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 DGC, 8,5 x 11 po DGC
Poids	De 16 lb à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types	Papier ordinaire Bond Perforé Préimprimé Recyclé Papier carte léger Papier en-tête Personnalisé 1 à 5
Capacité papier minimale⁴	
B600/DN	700 feuilles
B600/DT	1 250 feuilles
B600/DX	2 700 feuilles
B600/DXF	2 700 feuilles
B600/DXP	2 700 feuilles
Capacité maximum	3 250 feuilles
Réception	
Bac de réception	
Capacité⁴	500 feuilles avec capteur de plateau plein (sans module de finition ou boîte aux lettres)
Impression recto verso automatique	Standard
Module de finition (standard avec DXF; en option avec DN, DT, DX; non disponible avec DXP)	
Capacité⁴	Magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Module de finition (standard avec DXP; en option avec DN, DT, DX; non disponible avec DXF)	
Capacité⁴	Quatre casiers d'une capacité de 100 feuilles.
Gestion de l'appareil	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS

Imprimante VersaLink® B610 de Xerox®

CentreWare® Web de Xerox®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMP • Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel.

Serveur Web intégré – page Web intégrée dans l'appareil	
État du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Facturation/utilisation • Liens rapides
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion des files d'attente d'impression—Afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec option PostScript facultative), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestion de l'appareil	Simplifie l'installation, la configuration des options et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft EdgeMC 38 Mozilla ^{MC} Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google ChromeMC 52
Services distants	
Service MeterAssistant® de Xerox®	Il automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Il élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur et garantit la précision des lectures de compteurs et leur soumission à temps à Xerox.
Service SuppliesAssistant® de Xerox®	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, ce qui évite d'avoir à gérer manuellement le stock de fournitures.
MaintenanceAssistant	Propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide et d'automatiser le dépannage et le processus de réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox. Les problèmes sont plus rapidement réglés et le temps de disponibilité augmente.
Ce que la boîte contient	
	Imprimante VersaLink B600 Cartouches d'impression capacité standard – noir : capacité de 10 300 impressions ⁵⁾ CD logiciel et documentation (avec Guide utilisateur, Guide de référence rapide, sécurité, réglementation, Guides de recyclage et de mise au rebut), pilotes d'impression et énoncé de garantie. Guide d'installation Guides de référence rapide Cordon d'alimentation

Imprimante VersaLink® B610 de Xerox®

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de pièce
Fournitures		
Cartouche de toner très grande capacité	Noir : 46 700 pages standard ⁵	106R03944
Cartouche de toner grande capacité	Noir : 25 900 pages standard ⁵	106R03942
Cartouche de toner capacité standard	Noir : 10 300 pages standard ⁵	106R03940
Cartouche tambour	Noir : 60 000 pages ⁶	101R00582
Accessoires/options		
Module d'alimentation grande capacité de 2 000 feuilles		097S04948
Magasin de 550 feuilles		097S04949
Module de finition (500 feuilles, agrafage de 50 feuilles)		097S04952
Boîte aux lettres 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Base à roulette		097S04954
Support/armoire		097S04955
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)		497K16750
Trousse de productivité avec disque dur de 250 Go		497K18360
Trousse de lecteur de carte RFID		497K18380

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Rendement mensuel régulier prévu.

³ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour le matériel d'imagerie.

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids.

⁵ Nombre moyen de pages standard. Rendement conformément à ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume du travail, le format et l'orientation du support ainsi que la vitesse de l'appareil. Pour plus de renseignements, consultez le site :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox grâce au programme de recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.