

# Imprimante multifonction VersaLink<sup>®</sup> B615 de Xerox<sup>®</sup>

Les imprimantes multifonctions VersaLink B615 sont conçues à partir de la technologie ConnectKey<sup>®</sup> de Xerox<sup>®</sup>. Pour plus de renseignements, consultez [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Caractéristiques du système	B615/SF	B615/SP	B615/XF	B615/XP	B615/XTF	B615/XTP
<b>Vitesse recto</b> 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)	Jusqu'à 65 ppm noir et blanc Jusqu'à 63 ppm noir et blanc Jusqu'à 54 ppm noir et blanc					
<b>Vitesse recto verso</b> 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)	Jusqu'à 58,5 ppm noir et blanc Jusqu'à 56 ppm noir et blanc Jusqu'à 30,1 ppm noir et blanc					
<b>Cycle de service mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 275 000 pages/mois					
<b>Volume mensuel moyen d'impressions recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 25 000 pages					
<b>Disque dur</b>	250 Go					
<b>Processeur</b>	ARM bicœur de 1,05 GHz					
<b>Mémoire</b>	2 Go					
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec la trousse Wi-Fi en option (connexions filaires et sans fil simultanées prises en charge), CCP (taper pour appairer)					
<b>Caractéristiques du contrôleur</b>	Carnet unifié d'adresses, clonage de la configuration, aperçu de la numérisation, Plateforme d'interface extensible de Xerox <sup>®</sup> , App Gallery de Xerox, comptabilisation standard de Xerox <sup>®</sup> , permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée, soutien en ligne (accès par l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)					
<b>Fiche technique de l'appareil</b>						
<b>Exigences électriques</b>						
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A					
<b>Europe</b>	Tension : 220-240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A					
<b>Consommation électrique</b>						
<b>Impression en continu<sup>3</sup></b>	950 W ou moins					
<b>Disponible (en attente)<sup>3</sup></b>	79 W ou moins					
<b>Mode économie d'énergie (veille)<sup>3</sup></b>	1,1 W ou moins					
<b>Mode hors tension<sup>3</sup></b>	220-240 V CA : 0,3 W ou moins 110-127 V CA 0,2 W ou moins					

## Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

Conditions ambiantes				
Plage de température requise (stockage)	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)			
Plage de température requise (en fonctionnement)	De 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)			
Humidité relative	De 15 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En marche En veille	70 dB(A) ou moins 43 dB(A) ou moins			
Niveaux de pression sonore En marche En veille	58,3 dB(A) ou moins 29 dB(A) ou moins			
Réchauffage (à partir du mode veille)	Moins de 47 secondes			
Temps de démarrage	Moins de 79 secondes			
Dimensions et poids (sans emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Modèle de base (petit)	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	25,3 po/643,7 mm	67,2 lb/30,5 kg
Modèle de base (haut)	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	33,3 po/843,7 mm	71,7 lb/32,5 kg
B615/SF et B615/XF	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	33,3 po/843,7 mm	86,7 lb /39,3 kg
B615/SP et B615/XP	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	33,3 po/843,7 mm	83,4 lb /37,8 kg
B615/XTF	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	56,1 po/1 425,7 mm	144,6 lb /65,6 kg
B615/XTP	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	56,1 po/1 425,7 mm	141,3 lb /64 kg
Magasin de 550 feuilles	16,5 po/420 mm	10,4 po/464,5 mm	4,8 po/123 mm	14,6 lb/6,6 kg
Magasin grande capacité (MGC)	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	18 po/459 mm	43,3 lb/19,7 kg
Support	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	13,2 po/336 mm	37 lb/16,6 kg
Socle à roulettes	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	3,5 po/90 mm	18,7 lb/8,5 kg
Boîte aux lettres	17,7 po/450,8 mm	18,8 po/477,6 mm	9,8 po/248 mm	11,7 lb/5,3 kg
Module de finition	17,7 po/450,8 mm	16,2 po/411 mm	9,8 po/248 mm	15 lb/6,8 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Modèle de base (petit)	23,4 po/594 mm	25,8 po/655 mm	31,1 po/789 mm	83,8 lb/38 kg
Modèle de base (haut)	23,4 po/594 mm	25,8 po/655 mm	39,2 po/996 mm	94,8 lb/43 kg
B615/SF et B615/XF	27 po/685,8 mm	47,5 po/1 206,5 mm	51 po/1 295,4 mm	158,8 lb /72,2 kg
B615/SP et B615/XP	27 po/685,8 mm	47,5 po/1 206,5 mm	51 po/1 295,4 mm	156,9 lb /71,3 kg
B615/XTF	27 po/685,8 mm	47,5 po/1 206,5 mm	51 po/1 295,4 mm	242,5 lb /110,2 kg
B615/XTP	27 po/685,8 mm	47,5 po/1 206,5 mm	51 po/1 295,4 mm	240,5 lb /109,3 kg
Magasin de 550 feuilles	21 po/535 mm	23 po/584 mm	9,8 po/248 mm	18,7 lb/8,5 kg
Magasin grande capacité (MGC)	22,4 po/568 mm	26,1 po/663 mm	28 po/711 mm	79,4 lb/38 kg
Socle	23 po/584 mm	24,8 po/629 mm	23,5 po/597 mm	57,3 lb/28 kg
Socles à roulettes	23 po/585 mm	24,4 po/619 mm	13 po/330 mm	39,7 lb/18 kg

## Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

<b>Boîte aux lettres</b>	22,6 po/573 mm	20,4 po/518 mm	15,2 po/386 mm	16,3 lb/7,8 kg
<b>Module de finition</b>	22,6 po/573 mm	15,7 po/398 mm	15,2 po/386 mm	18,6 lb/8,8 kg
<b>Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)</b>	7,4 po/188 mm	5,4 po/136 mm	2,2 po/55 mm	1,05 lb/0,1 kg
<b>Homologations</b>				
Pour prendre connaissance de la dernière liste des homologations, veuillez consulter le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>Impression</b>				
<b>Délai de sortie de la première page</b>	6,6 secondes			
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp			
<b>Langages de description de page (PDL)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3 <sup>MC</sup>			
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir des bords d'attaque et arrière du papier			
<b>Fonctionnalités d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Finition de brochures Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression à partir d'une clé USB Jeu d'échantillons Travail sauvegardé Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut de pages blanches Mémorisation et rappel de la configuration du pilote Impression recto verso (par défaut) Réglages écologiques Earth Smart de Xerox® du pilote			
<b>Impression à partir d'une clé USB</b>	Permet l'impression en libre-service à partir du port USB type A Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS			
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® version 10.10, 10.11, 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7,2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2			
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83			

# Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

Copie	
<b>Numériseur de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) à une seule passe de 100 feuilles
<b>Zone maximale de numérisation</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 8,5 x 14 po/215,9 x 355,6 mm CADRV : jusqu'à 8,5 x 14 po/215,9 x 355,6 mm
<b>Vitesse de copie recto</b>	Jusqu'à 65 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po noir et blanc
<b>Vitesse de copie recto verso</b>	Aussi rapide que 5,4 secondes
<b>Délai de sortie de la première page</b>	5,4 secondes
<b>Côtés (entrée:sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>	De 1 à 999
<b>Résolution (max)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation et impression simultanée
<b>Fonctionnalités de copie</b>	Suppression automatique de l'arrière-plan Copie de cahiers avec effacement du centre Assemblage Contrôle de la luminosité Effacement des bords Copie de cartes d'identité N en 1 Réduction/agrandissement de 25 % à 400 % Décalage image Genre de document Copie d'essai Netteté
Numérisation	
<b>Capacité</b>	Numérisation en noir et blanc et en couleur
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation pouvant être exécutée pendant un travail d'impression, de copie ou d'impression réseau ou de numérisation vers le réseau ou de télécopie
<b>Vitesse recto</b>	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 65 ipm (images par minute) 8,5 x 11 po/215,9 x 279,4 mm Couleur : numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/215,9 x 279,4 mm
<b>Vitesse recto verso</b>	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 65 ipm (images par minute) 8,5 x 11 po/215,9 x 279,4 mm Couleur : numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/215,9 x 279,4 mm
<b>Résolution</b>	600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bits</b>	24 bits couleur, 8 bits nuances de gris
<b>Zone maximale de numérisation</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 8,5 x 14 po/215,9 x 355,6 mm Chargeur de documents : jusqu'à 8,5 x 14 po/215,9 x 355,6 mm
<b>Protocole de partage de fichiers réseau</b>	FTP SMTP SNMB
<b>Formats de fichier</b>	JPG TIFF (simples et plusieurs pages) XPS (simples et plusieurs pages) PDF (simples et plusieurs pages) PDF avec recherche textuelle PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini par le biais du serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité du pilote de</b>	WIA

## Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

<b>numérisation (réseau uniquement)</b>	TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers une clé USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP/SMB)
<b>Numérisation réseau – Solutions logicielles</b>	
<b>Applis ConnectKey® de Xerox® (dans la galerie d'applis de Xerox®)</b>	Elles augmentent la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en réduisant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces petites applications ConnectKey sans serveur à l'imprimante multifonction activée pour ConnectKey.
<b>Télécopie (disponible avec XF, XP, XTF, XTP seulement)</b>	
<b>Télécopie<sup>4</sup></b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 kb/s
<b>Mémoire</b>	4 Go
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 ppp, élevée 200 x 200 ppp, très élevée 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Libre-service, télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopies vers courriel Composition de numéros de télécopie au moyen du carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>Solutions mobiles et applications de périphériques mobiles</b>	
<b>Pilote Mobile Express® de Xerox®</b>	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, quel que soit leur emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes de soutien mobile au service informatique.
<b>Pilote Global Print® de Xerox®</b>	Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui réduit les recours au soutien et simplifie la gestion des services d'impression.
<b>AirPrint® d'Apple®</b>	Imprimez vos courriels, photos et documents de bureau importants directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans aucun pilote à installer et aucun câble à connecter. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad localise et se connecte automatiquement aux appareils compatibles avec AirPrint par le biais du réseau Wi-Fi du bureau.
<b>Google Cloud Print<sup>MC</sup></b>	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes, blocs-notes Chromebook <sup>MC</sup> et tout autre appareil connecté sur le Web.
<b>Plugiciel Service d'impression pour Android<sup>MC</sup> de Xerox® (gratuit à la boutique Google Play<sup>MC</sup>)</b>	Le plugiciel Service d'impression de Xerox® pour les appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans applis tierces ou pilotes d'imprimante. Vous pouvez imprimer facilement des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté à des imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. L'ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code sécurisé de déverrouillage. Un téléchargement gratuit est disponible à partir de la boutique Google Play <sup>MC</sup> .
<b>Application Mobile Link de Xerox® (gratuite à partir de la boutique Google Play<sup>MC</sup> et l'App Store d'Apple®)</b>	L'application Mobile Link de Xerox® vous permet de numériser, d'envoyer des courriels et de télécopier à partir de votre téléphone ou tablette en vous connectant avec nos imprimantes multifonctions et d'obtenir et d'envoyer des données d'impression au stockage infonuagique. Il est facile de créer des flux de travaux Mobile Link à une seule touche entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant une adresse manuelle ou un code QR pour le jumelage, la découverte automatique du périphérique facilite le jumelage d'un appareil mobile avec une imprimante multifonction de Xerox®.
<b>Suite de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox®,</b>	La Suite de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox® constitue un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour gagner du temps et réaliser des économies en offrant un contrôle efficace du

# Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

<b>Service de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox®</b>	parc d'impression tout en permettant aux employés d'être mobiles et productifs grâce à un ensemble de flux de travaux robustes. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur sur place ou dans le nuage.
--	---

## Sécurité

<b>Fonctions de sécurité standard</b>	<p>Vérification du micro logiciel  Gestion de certificats de sécurité  Création automatique de certificats autosignés  Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP)  Certificat de validation du chemin d'accès  Écrasement du disque immédiat  Cryptage de 256 bits AES  FIPS 140-2  TLS/SSL  SNMPv3  Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET)  Détection de la falsification de programme externe (plugiciel XCP)  Authentification réseau  Commandes d'accès  Permissions basées sur les rôles  Filtrage de domaines  Filtrage d'adresses IP  Filtrage de ports  Liste de contrôle  Courriel sécurisé  Télécopie sécurisée  Impression sécurisée  Numérisation sécurisée</p>
---------------------------------------	---

## Comptabilisation

### Comptabilisation standard/réseau de Xerox® (standard)

<b>Suivi</b>	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
<b>Comptabilisation</b>	<p>Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs  Jusqu'à 500 comptes généraux (client)</p>
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils.</li> <li>• L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateurs, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV à la norme de l'industrie.</li> </ul>

### Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système</li> <li>• Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie</li> <li>• De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, visitez <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>.</li> <li>• Amélioration de la sécurité en ajoutant la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>• L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes.</li> <li>• Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau</li> <li>• Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation</li> </ul>
--	---

## Gestion du papier

### Chargeur de documents

<b>Capacité<sup>5</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso à une seule passe (CADRV) : 100 feuilles
-----------------------------	--

## Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
<b>Poids</b>	De 16 à 32 lb bond/de 60 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Départ manuel</b>	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	150 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
<b>Poids</b>	De 16 lb à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de supports</b>	Papier ordinaire Bond Perforé Préimprimé Recyclé Enveloppes Étiquettes Papier carte léger Papier carte Papier en-tête Personnalisé 1 à 5
<b>Magasin 1</b>	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
<b>Poids</b>	De 16 lb à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de supports</b>	Préimprimé Recyclé Enveloppes (magasin 1 uniquement) Étiquettes Papier carte léger Papier carte Papier en-tête Personnalisé 1 à 5
<b>Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
<b>Poids</b>	De 16 lb à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de supports</b>	Préimprimé Recyclé Enveloppes (magasin 1 uniquement) Étiquettes Papier carte léger Papier carte Papier en-tête Personnalisé 1 à 5
<b>Chargeur grande capacité (standard avec XTF et XTP; en option avec SF, SP, XF, XP) : (peut être combiné avec 1 magasin supplémentaire)</b>	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	2000 feuilles
<b>Formats</b>	Formats standard : A4 DGC, 8,5 x 11 po DGC
<b>Poids</b>	De 16 lb à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Papier ordinaire Bond Perforé

# Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

	Préimprimé Recyclé Papier carte léger Papier en-tête Personnalisé 1 à 5
--	---

Capacité papier minimale <sup>5</sup>	
B615/SF et B615/XF	700 feuilles
B615/SP et B615/XP	700 feuilles
B615/XTF	2 700 feuilles
B615/XTP	2 700 feuilles
Capacité maximum	3 250 feuilles
Réception	
Bac de réception	
Capacité <sup>5</sup>	400 feuilles avec capteur de plateau plein (sans module de finition ou boîte aux lettres)
Impression recto verso automatique	Standard
Module de finition (standard avec SF, XF, XTF; non disponible avec S, SP, XP, XTP)	
Capacité <sup>5</sup>	Magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Boîte aux lettres (standard avec SP, XP, XTP; non disponible avec S, SF, XF, XTF)	
Capacité <sup>5</sup>	Quatre casiers d'une capacité de 100 feuilles.
Gestion de l'appareil	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
CentreWare® Web de Xerox®	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)</li> <li>• Compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB</li> <li>• Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel.</li> </ul>
Serveur Web intégré – page Web intégrée dans l'appareil	
État du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des fournitures renouvelables</li> <li>• Facturation/utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> </ul>
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion des files d'attente d'impression—Afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec option PostScript facultative), PCL, PDF, XPS, JPEG)



## Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

<b>Gestion de l'appareil</b>	Simplifie l'installation, la configuration des options et la gestion à distance de l'appareil
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft EdgeMC 38 Mozilla <sup>MC</sup> Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google ChromeMC 52

Services distants	
<b>Service MeterAssistant® de Xerox®</b>	Il automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Il élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur et garantit la précision des lectures de compteurs et leur soumission à temps à Xerox.
<b>Service SuppliesAssistant® de Xerox®</b>	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, ce qui évite d'avoir à gérer manuellement le stock de fournitures.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide et d'automatiser le dépannage et le processus de réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox. Les problèmes sont plus rapidement réglés et le temps de disponibilité augmente.
Ce que la boîte contient	
	Imprimante multifonction VersaLink B615 Cartouches d'impression capacité standard – noir : capacité de 10 300 impressions <sup>6)</sup> CD logiciel et documentation (avec Guide utilisateur, Guide de référence rapide, sécurité, réglementation, Guides de recyclage et de mise au rebut), pilotes d'impression et énoncé de garantie. Guide d'installation Guides de référence rapide Cordon d'alimentation Cordon pour télécopieur

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de pièce
<b>Fournitures</b>		
<b>Cartouche de toner très grande capacité</b>	Noir : 46 700 pages standard <sup>6)</sup>	106R03944
<b>Cartouche de toner grande capacité</b>	Noir : 25 900 pages standard <sup>6)</sup>	106R03942
<b>Cartouche de toner capacité standard</b>	Noir : 10 300 pages standard <sup>6)</sup>	106R03940
<b>Cartouche tambour</b>	Noir : 60 000 pages <sup>7)</sup>	101R00582
<b>Accessoires/options</b>		
<b>Module d'alimentation grande capacité de 2 000 feuilles</b>		097S04948
<b>Magasin de 550 feuilles</b>		097S04949
<b>Module de finition (500 feuilles, agrafage de 50 feuilles)</b>		097S04952
<b>Boîte aux lettres 4 casiers (100 feuilles par casier)</b>		097S04953
<b>Socle à roulettes</b>		097S04954
<b>Support/armoire</b>		097S04955
<b>Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)</b>		497K16750
<b>Trousse de lecteur de carte RFID</b>		497K18380

# Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

<sup>1</sup> Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>2</sup> Rendement mensuel régulier prévu.

<sup>3</sup> États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour le matériel d'imagerie.

<sup>4</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>5</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du poids.

<sup>6</sup> Nombre moyen de pages standard. Rendement conformément à ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume du travail, le format et l'orientation du support ainsi que la vitesse de l'appareil. Pour plus de renseignements, consultez le site :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox grâce au programme de recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour plus de renseignements, veuillez consulter [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

Pour plus de renseignements, visitez [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.