

Imprimante multifonction couleur **xerox**

VersaLink® C405 de Xerox®



Spécifications du système	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Vitesse recto 8,5 x 11 po A4 / 210 x 297 mm 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm	Jusqu'à 36 ppm en couleur et en noir et blanc, jusqu'à 35 ppm en couleur et noir et blanc, jusqu'à 30 ppm en couleur et en noir et blanc	
Vitesse recto verso 8,5 x 11 po A4 / 210 x 297 mm 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm	Jusqu'à 24 ppm en couleur et en noir et blanc, jusqu'à 23 ppm en couleur et noir et blanc, jusqu'à 21 ppm en couleur et en noir et blanc	
Cycle de service mensuel¹	Jusqu'à 80 000 pages/mois	
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé²	Jusqu'à 5,000 pages	
Processeur	1,05 GHz bi-cœur	
Mémoire	2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T USB 3.0 haute vitesse Wi-Fi 802.11n et une connexion Wi-Fi Direct avec kit de connexion Wi-Fi en option Connexion NFC	
Caractéristiques du contrôleur	Carnet unifié d'adresses, clonage de la configuration, aperçu de la numérisation, interface extensible, galerie d'applications de Xerox®, comptabilité standard de Xerox®, permissions basées sur les rôles, authentification activée, assistance en ligne (accès par l'interface utilisateur et le pilote d'impression)	
Gestion du papier	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Chargeur de documents		
Capacité³	Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 50 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po / de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	Grammages de 16 à 45 lb / de 60 à 125 g/m ²	
Départ manuel		
Capacité³	150 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	Grammages de 16 à 80 lb / de 60 à 220 g/m ²	

L'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Départ manuel	
Types de papier	Papier ordinaire Papier cartonné à faible grammage Papier cartonné Perforé Recyclé Pré-imprimé Papier en-tête Papier haute qualité Papier cartonné glacé à faible grammage Papier cartonné glacé Étiquettes Enveloppes Personnalisé
Magasin 1	
Capacité³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po / de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	Grammages de 16 à 80 lb / de 60 à 220 g/m ²
Types de papier	Papier ordinaire Papier cartonné à faible grammage Papier cartonné Perforé Recyclé Pré-imprimé Papier en-tête Papier haute qualité Papier cartonné glacé à faible grammage Papier cartonné glacé Personnalisé
En option, magasin 2 :	
Capacité³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po / de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	Grammages de 16 à 80 lb / de 60 à 220 g/m ²
Types de papier	Papier ordinaire Papier cartonné à faible grammage Papier cartonné Perforé Recyclé Pré-imprimé Papier en-tête Papier haute qualité Papier cartonné glacé à faible grammage Papier cartonné glacé Personnalisé
Capacité totale	
Capacité Standard³	700 feuilles
Capacité totale du périphérique³	1 250 feuilles
Sortie papier	
Capacité de réception³	250 feuilles
Recto verso automatique	s.o. Standard
Fiche technique de l'appareil	VersaLink C405N VersaLink C405DN
Exigences électriques	
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 VCA +/- 10 % , Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A
Europe	Tension : 220 à 240 VCA +/- 10 % , Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A

L'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Consommation électrique		
Impression continue ⁴	750 watts ou moins	
Mode disponible ⁴ (attente)	82 watts ou moins	
Mode économie d'énergie ⁴ (veille)	4 watts ou moins	
Conditions ambiantes		
Température conditions ambiantes Stockage Fonctionnement	De 32 à 95 °F / de 0 à 35 °C, de 50 à 90 °F / de 10 à 32 °C	
Humidité relative requise	10 % à 85 %	
Niveaux de puissance acoustique	En fonctionnement : 6,88 B(A) ou moins; en attente 5,0 B(A) ou moins	
Niveaux de pression acoustique	En fonctionnement 52,3 dB(A) ou moins, en attente 28,7 dB(A) ou moins	
Temps de démarrage (de l'arrêt à l'interface utilisateur prête)	Aussi rapide que 60 secondes	
Durée de préchauffage (à partir du mode économie d'énergie)	Aussi rapide que 60 secondes	
Dimensions et poids (sans emballage)		
VersaLink C400N	Largeur : 17 po / 432 mm Profondeur : 21,3 po / 540 mm Hauteur : 23,6 po / 599 mm Poids : 72 lb / 33 kg	
Magasin de 550 feuilles	Largeur : 23,2 po / 590 mm Profondeur : 21,4 po / 544 mm Hauteur : 9,5 po / 241 mm Poids : 11,7 lb / 5,3 kg	
Dimensions et poids (avec emballage)		
VersaLink C405N	Largeur : 23,7 po / 602 mm Profondeur : 26,3 po / 669 mm Hauteur : 30,0 po / 761 mm Poids : 86 lb / 39 kg	
Magasin de 550 feuilles	Largeur : 23,2 po / 590 mm Profondeur : 21,4 po / 544 mm Hauteur : 9,5 po / 241 mm Poids : 11,7 lb / 5,3 kg	
Certification du système/conformité réglementaire		
Homologations	Pour prendre connaissance de la dernière liste des certifications, veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications .	
Copie	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Numériseur de documents	Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe de 50 feuilles	
Format de numérisation	Glace d'exposition : jusqu'à 8,5 x 11,7 po / A4 CADRV : Jusqu'à 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm	
Vitesse recto	Jusqu'à 36 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 35 cpm A4 / 210 x 297 mm	
Vitesse recto verso	Jusqu'à 24 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 23 cpm A4 / 210 x 297 mm	
Délai de sortie de la première copie	Aussi rapide que 11 secondes en couleur / 8 secondes en noir et blanc	
Côtés (entrée : sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1	
Quantité	1 à 999	
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %	
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanée	

L'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Copie	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Fonctionnalités de copie	Suppression automatique de l'arrière-plan Copie de cahiers avec effacement du centre Assemblage Contrôle de la luminosité Effacement des bords Copie de cartes d'identité N en 1 Réduction / agrandissement de 25 % à 400 % Décalage image Genre de document Copie d'essai Netteté	
Impression	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Délai de sortie de la première page	Aussi rapide que 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc	
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp (haute résolution)	
Formats de fichier	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™	
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord du papier	
Fonctionnalités d'impression	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Finition de brochures Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression à partir d'une clé USB Jeu d'échantillons Enregistrement des travaux Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut de pages blanches Mémorisation et rappel de la configuration du pilote Impression recto verso (par défaut - DN uniquement) Paramètres du pilote Earth Smart de Xerox®	
Impression à partir d'une clé USB	Permet l'impression en libre-service à partir du port USB type A Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A	
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, serveur 2000, serveur 2003, serveur 2008, serveur 2008 R2, serveur 2012 Mac OS® version 10.10, 10.11 & 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7,2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Protocole d'impression Internet, LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP sécurisé La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés.	
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
Polices	Polices PostScript : 144 Polices PCL : 82	
Applications pour les appareils mobiles		
Applications Pilote Mobile Express® de Xerox®	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, quel que soit leur emplacement. Connexion à un nouveau réseau et Mobile Express. Le pilote détecte automatiquement les imprimantes disponibles et fournit l'état et les informations au sujet de la capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes en réseau et réduisez ainsi les demandes d'assistance au service informatique.	

L'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Applications pour les appareils mobiles																									
Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il fournit aux utilisateurs une interface uniforme et conviviale. Ceci réduit les appels d'assistance et simplifie la gestion des services d'impression.																								
Apple® AirPrint®	Imprimez vos emails, photos et importants documents du bureau directement à partir d'un Apple iPhone® ou d'un iPad® sans avoir à installer un pilote ou à raccorder un câble. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad localise et se connecte automatiquement aux appareils compatibles avec AirPrint par le biais du réseau Wi-Fi.																								
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes, blocs-notes Chromebook™ et tout autre appareil connecté sur le Web.																								
Plug-in d'impression de Xerox® pour Android™ (gratuit au magasin de Google Play™)	Le plug-in d'impression de Xerox® pour les appareils Android KitKat (4,4 ou ultérieur) rationalise l'impression mobile sans l'utilisation d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer facilement des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté à des imprimantes multifonctions à travers un réseau sans fil. L'ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code sécurisé de déverrouillage. Un téléchargement gratuit est disponible à partir de la boutique Google Play™.																								
Application de liens mobiles de Xerox® (gratuit au magasin de Google Play™ et au magasin d'applications d'Apple®)	L'application Mobile Link de Xerox® vous permet de numériser, d'envoyer des courriels et de télécopier à partir de votre téléphone portable ou d'une tablette vers des imprimantes multifonctions et d'envoyer ou d'imprimer des données vers le nuage. En une seule touche, créez facilement des liens mobiles de flux de travail entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant manuellement une adresse ou un code d'identification QR pour se connecter, la découverte automatique facilite la recherche et la connexion d'un appareil mobile avec une imprimante multifonction de Xerox®.																								
Numérisation	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VersaLink C405N</th> <th>VersaLink C405DN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacité</td> <td>Numérisation en noir et blanc et en couleur</td> </tr> <tr> <td>Traitement simultané</td> <td>Numérisez durant des travaux d'impression ou d'impression vers le réseau ou durant le transfert de la numérisation vers le réseau ou la télécopie.</td> </tr> <tr> <td>Vitesse recto</td> <td>En noir et blanc : numérisation jusqu'à 40 ipm – 8,5 x 11 po / 38 ipm A4 / 210 x 297 mm, en couleur : numérisation jusqu'à 21 ipm – 8,5 x 11 po / 20 ipm A4 / 210 x 297 mm</td> </tr> <tr> <td>Vitesse recto verso</td> <td>En noir et blanc : numérisation jusqu'à 52 ipm – 8,5 x 11 po / 50 ipm A4 / 210 x 297 mm, en couleur : numérisation jusqu'à 27 ipm – 8,5 x 11 po / 26 ipm A4 / 210 x 297 mm</td> </tr> <tr> <td>Résolution</td> <td>Système optique : 600 x 600 ppp</td> </tr> <tr> <td>Profondeur de bits</td> <td>24 bits en couleur, 8 bits en nuances de gris</td> </tr> <tr> <td>Format maximal de numérisation</td> <td>Glace d'exposition : Jusqu'à 8,5 x 11,7 po / 210 x 297 mm (A4), chargeur de documents : Jusqu'à 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm</td> </tr> <tr> <td>Protocole de partage de fichier réseau</td> <td>FTP SMTP SMB/SMB2/SMB3</td> </tr> <tr> <td>Formats de fichier</td> <td>JPG TIFF (simples et plusieurs pages) XPS (simples et plusieurs pages) PDF (simples et plusieurs pages) PDF avec recherche textuelle PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via le serveur Web intégré) et PDF/A</td> </tr> <tr> <td>Compatibilité des pilotes de numérisation</td> <td>WIA TWAIN</td> </tr> <tr> <td>Prise en charge des destinations de numérisation (seulement sur le réseau)</td> <td>Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers une clé USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP / SMB)</td> </tr> </tbody> </table>	VersaLink C405N	VersaLink C405DN	Capacité	Numérisation en noir et blanc et en couleur	Traitement simultané	Numérisez durant des travaux d'impression ou d'impression vers le réseau ou durant le transfert de la numérisation vers le réseau ou la télécopie.	Vitesse recto	En noir et blanc : numérisation jusqu'à 40 ipm – 8,5 x 11 po / 38 ipm A4 / 210 x 297 mm, en couleur : numérisation jusqu'à 21 ipm – 8,5 x 11 po / 20 ipm A4 / 210 x 297 mm	Vitesse recto verso	En noir et blanc : numérisation jusqu'à 52 ipm – 8,5 x 11 po / 50 ipm A4 / 210 x 297 mm, en couleur : numérisation jusqu'à 27 ipm – 8,5 x 11 po / 26 ipm A4 / 210 x 297 mm	Résolution	Système optique : 600 x 600 ppp	Profondeur de bits	24 bits en couleur, 8 bits en nuances de gris	Format maximal de numérisation	Glace d'exposition : Jusqu'à 8,5 x 11,7 po / 210 x 297 mm (A4), chargeur de documents : Jusqu'à 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm	Protocole de partage de fichier réseau	FTP SMTP SMB/SMB2/SMB3	Formats de fichier	JPG TIFF (simples et plusieurs pages) XPS (simples et plusieurs pages) PDF (simples et plusieurs pages) PDF avec recherche textuelle PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via le serveur Web intégré) et PDF/A	Compatibilité des pilotes de numérisation	WIA TWAIN	Prise en charge des destinations de numérisation (seulement sur le réseau)	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers une clé USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP / SMB)
VersaLink C405N	VersaLink C405DN																								
Capacité	Numérisation en noir et blanc et en couleur																								
Traitement simultané	Numérisez durant des travaux d'impression ou d'impression vers le réseau ou durant le transfert de la numérisation vers le réseau ou la télécopie.																								
Vitesse recto	En noir et blanc : numérisation jusqu'à 40 ipm – 8,5 x 11 po / 38 ipm A4 / 210 x 297 mm, en couleur : numérisation jusqu'à 21 ipm – 8,5 x 11 po / 20 ipm A4 / 210 x 297 mm																								
Vitesse recto verso	En noir et blanc : numérisation jusqu'à 52 ipm – 8,5 x 11 po / 50 ipm A4 / 210 x 297 mm, en couleur : numérisation jusqu'à 27 ipm – 8,5 x 11 po / 26 ipm A4 / 210 x 297 mm																								
Résolution	Système optique : 600 x 600 ppp																								
Profondeur de bits	24 bits en couleur, 8 bits en nuances de gris																								
Format maximal de numérisation	Glace d'exposition : Jusqu'à 8,5 x 11,7 po / 210 x 297 mm (A4), chargeur de documents : Jusqu'à 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm																								
Protocole de partage de fichier réseau	FTP SMTP SMB/SMB2/SMB3																								
Formats de fichier	JPG TIFF (simples et plusieurs pages) XPS (simples et plusieurs pages) PDF (simples et plusieurs pages) PDF avec recherche textuelle PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via le serveur Web intégré) et PDF/A																								
Compatibilité des pilotes de numérisation	WIA TWAIN																								
Prise en charge des destinations de numérisation (seulement sur le réseau)	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers une clé USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP / SMB)																								
Solutions logicielles																									
Applications ConnectKey® de Xerox® (peuvent être téléchargées au Xerox® App Gallery)	Elles permettent aussi d'augmenter la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en limitant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces petites applications ConnectKey à l'imprimante multifonction possédant ConnectKey.																								

L'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Sécurité	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Fonctionnalités de copie	Cryptage de 256 bits Commandes d'accès Liste de contrôle Création automatique de certificats auto-signés Certificat de validation du chemin d'accès Paramètres de révocation des certificats Intégration du moteur des services d'identité TrustSec (ISE) de Cisco® Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micro logiciel Écrasement immédiat du disque dur (avec l'HDD en option) Filtrage d'adresses IP Authentification réseau Filtrage du port Permissions basées sur les rôles Courriel sécurisé Télécopie sécurisée Impression sécurisée Numérisation sécurisée Certificats de sécurité Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS	
Logiciel PrintSafe de Xerox® (en option)	Ce logiciel d'authentification s'intègre avec les cartes et lecteurs de cartes de confiance. Il offre un accès NIP à presque toutes les imprimantes dans un environnement sécurisé. Il fonctionne à la fois avec des appareils Xerox® et des appareils concurrentiels. Ce logiciel permet de travailler avec une variété de lecteurs de cartes et de cartes sécurisées standards de l'industrie.	
Télécopie ⁵	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Vitesse de télécopie	33,6 kbps	
Mémoire	4 Mo	
Résolution	Résolution jusqu'à 600 x 600 ppp	
Compression	MH, MR, MMR, JBIG	
Fonctions de télécopie	Télécopie, télécopie sur réseau local, télécopie directe, envoi de télécopies vers un courriel Composition de numéros de télécopie via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)	
Gestion de l'appareil		
CentreWare® Web de Xerox®		
Protocoles réseau	<ul style="list-style-type: none"> L'application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail sur le réseau. (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) Est compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB. Simplifie le repérage et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel. 	
Serveur Web intégré de Xerox®	Page Web intégrée dans l'appareil	
État du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> État ou contenu des magasins État des pièces de rechange 	
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion complète de la file d'attente d'impressions – retenir, libérer, promouvoir et supprimer	
Soumission des travaux	Fichiers prêts à l'impression (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG) Options de sortie	
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil.	
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39	
Services d'impression à distance		
Service MeterAssistant® de Xerox®	Il automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Il élimine le travail de l'utilisateur et veille à ce que les relevés du compteur soient soumis à temps à Xerox.	
Service SuppliesAssistant® de Xerox®	Il commande automatiquement des pièces de rechange pour les appareils Xerox selon l'utilisation réelle. Ceci élimine le besoin de gérer manuellement l'inventaire des pièces détachées.	

L'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Services d'impression à distance		
Assistance entretien	Il propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide, d'automatiser le dépannage et le processus de réparation. Les données diagnostiquées sont envoyées à Xerox. Celles-ci permettent de résoudre les problèmes plus rapidement et de réduire les interruptions de service.	
Comptabilité		
Comptabilité standard de Xerox® (standard)		
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel	
Comptabilité	Jusqu'à 9 999 comptes d'utilisateurs avec l'HHD installé Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateurs sans l'HHD installé (identifiant) Jusqu'à 500 comptes généraux (client)	
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils. L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateurs, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV. 	
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)		
	<ul style="list-style-type: none"> La comptabilité sur réseau permet d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système. Des fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie. De nombreuses options sont disponibles par le biais de nos partenaires commerciaux de l'Alliance Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.com Amélioration de la sécurité en ajoutant la prise en charge du protocole HTTPS. L'appareil demande l'authentification des comptes auprès d'un serveur tiers. Il est donc possible d'avoir de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. L'appareil accepte l'authentification de connexion sur le panneau de commande et la transfère au compte réseau tiers. Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation de l'emploi. 	
Contenu de l'emballage		
	Imprimante couleur multifonction VersaLink C405 Cartouche de départ : Un de chaque (cyan, magenta, jaune : capacité de 2 000 impressions; noir : capacité de 3 000 impressions) Logiciel et documentation sur CD (sécurité, réglementation, recyclage et élimination des guides, pilotes d'impression et déclaration de garantie) Guide d'installation Guides de référence rapide Cordon d'alimentation Cordon pour télécopieur	
Pièces détachées et accessoires	Quantité	Numéro de pièce
Pièces détachées		
Cartouche d'encre de capacité standard :	Cyan : 2 500 pages standards ⁶ Magenta : 2 500 pages standards ⁶ Jaune : 2 500 pages standards ⁶ Noir : 2 500 pages standards ⁶	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartouche d'encre de grande capacité	Cyan : 4 800 pages standards ⁶ Magenta : 4 800 pages standards ⁶ Jaune : 4 800 pages standards ⁶ Noir : 5 000 pages standards ⁶	106R03514 106R03515 106R03513 106R03512
Cartouche d'encre d'extra grande capacité :	Cyan : 8 000 pages standards ⁶ Magenta : 8 000 pages standards ⁶ Jaune : 8 000 pages standards ⁶ Noir : 10 500 pages standards ⁶	106R03526 106R03527 106R03525 106R03524
Unité d'imagerie (comprend 4 unités d'imagerie) :	Cyan : 60 000 pages standards ⁷ Magenta : 60 000 pages standards ⁷ Jaune : 60 000 pages standards ⁷ Noir : 60 000 pages standards ⁷	108R01121
Cartouche de récupération	30 000 pages standards ⁷	108R01124z
Accessoires		
Magasin de 550 feuilles		097S04400
Kit de productivité avec disque HDD de 320 Go		097S04914
Support		497K13660
Adaptateur réseau sans fil		497K16750
Lecteur de cartes externe / Kit RFID		497K18120

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Débit mensuel régulier prévu.

³ Les capacités de papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb (75 g/m²) et varient en fonction du grammage.

⁴ Pour l'équipement d'imagerie, la consommation d'énergie est définie selon les exigences du programme ENERGY STAR®.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

⁶ Rendement moyen de pages standards. Rendement conformément à ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Nombre approximatif de pages. Rendement basé sur 3 pages de 8,5 x 11 po ou A4 de 20 lb (75 g/m²). Le rendement varie selon le genre, le format, l'orientation et l'utilisation du papier.

L'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs articles usés d'imagerie à Xerox à travers le programme de recyclage l'Alliance pour un monde vert.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.xerox.com/office.

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.

© 2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® et VersaLink® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire d'ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie d'ENERGY STAR (configurations DN et DNI). La marque ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques enregistrées aux États-Unis. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis.

2/17 BR20954 - VC4SS-02UA

