

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Imprimante multifonction couleur

Pour construire de façon interactive et configurer votre propre imprimante couleur C60/C70 de Xerox®, consultez la page www.buildyourownxerox.com.



Imprimante couleur C60 de Xerox®		Imprimante couleur C70 de Xerox®		
Vitesse recto	Mode Couleur	Mode Noir et blanc	Mode Couleur	Mode Noir et blanc
8,5 x 11 po./A4 De 64 à 105 g/m ² non couché De 106 à 176 g/m ² non couché De 106 à 150 g/m ² couché De 151 à 300 g/m ² non couché De 151 à 300 g/m ² couché	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm
11 x 17 po/A3 De 64 à 105 g/m ² non couché De 106 à 176 g/m ² non couché De 106 à 150 g/m ² couché De 151 à 300 g/m ² non couché De 151 à 300 g/m ² couché	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm
12 x 18 po/SRA3 De 64 à 105 g/m ² non couché De 106 à 176 g/m ² non couché De 106 à 150 g/m ² couché De 151 à 300 g/m ² non couché De 151 à 300 g/m ² couché	Jusqu'à 27 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 29 ppm Jusqu'à 29 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm
Vitesse recto verso	Mode Couleur	Mode Noir et blanc	Mode Couleur	Mode Noir et blanc
8,5 x 11 po./A4 Exemple : de 64 à 105 g/m ² , non couché	Jusqu'à 60 ipm recto verso 30 feuilles par minute	Jusqu'à 65 ipm recto verso 32 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ipm recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 75 ipm recto verso 35 feuilles par minute
11 x 17 po/A3 Exemple : de 64 à 105 g/m ² , non couché	Jusqu'à 30 ppm recto verso 15 feuilles par minute	Jusqu'à 33 ppm recto verso 16 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ppm recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 37 ppm recto verso 18 feuilles par minute
Appareil – Fiche technique				
Cycle de service mensuel	Jusqu'à 300 000 pages (capacité de volume maximale prévue sur un mois, non prévue pour être maintenue sur une base régulière). ¹			
Volume mensuel moyen d'impression (VMMI)	De 10 000 à 50 000 pages par mois ²			
Technologie	Technologie du toner EA de Xerox® à ultra faible point de fusion (2 400 x 2 400 points par pouce)			
Langues du panneau de commande	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan			
Accessoires				

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

En option	<p>Bac à décalage Magasin grande capacité (A4) Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) à 1 magasin avec bac de stockage Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) à 2 magasins Module d'interface Module de finition BR (exige la trousse de transport vertical) Module de finition de brochures BR (exige la trousse de transport vertical) Pliage roulé / accordéon pour le module de finition BR ou le module de finition de brochures BR Module de finition standard (exige le module d'interface) Module de finition standard avec unité de création de brochures (exige le module d'interface) Unité de pliage roulé/accordéon pour le module de finition standard (exige le module d'interface et le module de finition standard, avec ou sans unité de création de brochures) Module de perforation AdvancedPunch™ de GBC® (exige le module d'interface et le module de finition standard, avec ou sans unité de création de brochures) Module massicot SquareFold® de Xerox® (exige le module d'interface et le module de finition standard, avec unité de création de brochures) Agrafeuse d'appoint Serveur d'impression EX-i pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery® Serveur d'impression FreeFlow intégré de Xerox® pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox® Serveur d'impression EX pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery® Interface pour accessoires tiers Plaque de déplacement Trousse de module four pour enveloppes Concentrateur USB Impression de données variables XMPie® Trousse PostScript (recommandée pour le serveur d'impression intégré de Xerox® pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox® – Trousse PostScript non utilisée avec les serveurs d'impression Fiery ou FreeFlow) Lecteur de support sur carte Télécopieur VOIP Trousse de télécopieurs 1 ligne (3 lignes hors Amérique du Nord) Trousse serveur de télécopie Trousse de mise en service de carte d'accès commun Scan to PC Desktop™ de Xerox™ Système d'identification de l'accès sécurisé® de Xerox Equitrac Office®</p>		
Alimentation électrique			
Amérique du Nord	Tension : 110-127V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A		
Europe	Tension : 220-240V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
Accessoires Amérique du Nord : Europe :	Chaque module exige 120V, 15 A Chaque module exige 220V, 10 A		
Consommation électrique			
Marche (moyenne)	1 052 watts (Valeur préliminaire. Rapport final en attente)		
Mode d'économie d'énergie (moyenne)	< 131 watts (Valeur préliminaire. Rapport final en attente)		
Mode veille (moyenne)	1,3 watts (Valeur préliminaire. Rapport final en attente)		
Temps de récupération en mode économie d'énergie	30 secondes		
Conditions ambiantes			
Température	50 à 82° F / 10 à 28° C (humidité radiative inférieure à 62,5 % lorsque la température est de 32° C ou moins)		
Humidité relative	15 à 85 % (sans condensation)		
Niveaux sonores	En fonction 48,8 dB(A), en attente : 40,9 dB(A) (Valeur préliminaire. Rapport final en attente)		
Poids (approximation pour l'unité de base seulement)	604 lb., 273 kg		
Dimensions	Largeur	Profondeur	Hauteur
Unité de base avec bac à décalage	62 po / 1 574 mm	31,6 po / 803,5 mm	54,8 po / 1 391,5 mm
Configuration de base avec module de finition BR	79,1 po / 2 009 mm	31,6 po / 803,5 mm	54,8 po / 1 391,5 mm
Configuration de base avec module de finition de brochures BR	81,4 po / 2 068 mm	31,6 po / 803,5 mm	54,8 po / 1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition de brochures BR et unité de pliage roulé / accordéon	90,6 po / 2 301 mm	31,6 po / 803,5 mm	54,8 po / 1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition BR	97,7 po / 2 481 mm	31,6 po / 803,5 mm	54,8 po / 1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition de brochures	122,9 po / 3 121,7 mm	31,6 po / 803,5 mm	54,8 po / 1 391,5 mm
AdvancedPunch MC de GBC®	12 po / 305 mm	28,5 po / 724 mm	38,5 po / 978 mm
Module massicot SquareFold® de Xerox®	42 po / 1 066,3 mm	28,5 po / 724 mm	22 po / 558,8 mm

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Magasin d'alimentation grande capacité	15,3 po / 389 mm	24,2 po / 614 mm	14,8 po / 377 mm
Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) à 1 magasin	38,9 po / 988 mm	30,0 po / 762 mm	39,1 po / 992 mm
Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) à 2 magasins	38,9 po / 988 mm	30,0 po / 762 mm	39,1 po / 992 mm
Homologations			
	Certification WHQL (dépend du serveur d'impression / contrôleur choisi) Citrix MEDITECH SAP Critères Communs (en attente) ENERGY STAR® Choix environnemental EPEAT Marque GS NOM EAC/GOST Pour afficher la liste des dernières certifications, consultez le site www.xerox.com/OfficeCertifications .		
Références dans les arts graphiques			
	Certification FOGRA* PANTONE® Matching System* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Moteur d'impression APPE (Adobe® PDF Print Engine)* Adobe® PostScript® 3™ (certifié) *Exige une option de serveur d'impression supplémentaire		
Gestion du papier			
Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe			
Capacité³	250 feuilles de papier ordinaire – 20 lb. / 75 g/m ²		
Vitesse	Jusqu'à 200 ipm couleur / 200 ipm noir et blanc (2 faces, 8,5 x 11 in. / A4)		
Formats	Formats personnalisés : 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po / A5 à A3		
Poids	Papier bond de 16 à 53 lb / 38 à 200 g/m ²		
Départ manuel			
Capacité³	Jusqu'à 250 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 4 x 6 po à 13 x 19 po / 102 x 152 mm à 330,2 x 482,6 mm (A5 à SRA3)		
Poids	Papier bond 18 lb. à 110 lb. couverture / 64 à 300 g/m ² (non couché et couché)		
Capacité d'enveloppes	30 à 50 enveloppes		
Formats d'enveloppes	N°10 Commercial, Monarch (y compris les formats personnalisés), C4, C5 (Disponible en tant que valeur par défaut de format papier avec le magasin 5 dans les outils, lancement avec rabat ouvert au bord arrière) Formats personnalisés : 7,5 x 6,7 po à 9,45 x 6,81 po / 190 x 170 mm à 240 x 173 mm Enveloppes laser numériques recommandées		
Grammages d'enveloppes	75 à 90 g/m ²		
Magasins 1 à 4			
Capacité³	Magasin 1 : 500 feuilles Magasin 2 : 500 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 140 feuilles		
Formats	Magasin 1 : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 à SRA3) Magasin 2 : 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po / A5 à A3 Magasin 3 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po / B5, A4 Magasin 4 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po / B5, A4		
Poids	Papier bond 18 lb. à 80 lb. couverture / 64 à 220 g/m ² (non couché et couché)		
Module d'alimentation grande capacité (MAGC) en option			
Capacité³	2 000 feuilles		
Formats	7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)		
Poids	Papier bond 18 lb. à 80 lb. couverture / 64 à 220 g/m ² (non couché et couché)		
Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) en option – Options 1 ou 2 magasins			
Capacité³	MAGCGF 1 magasin : 2 000 feuilles plus armoire de stockage MAGCGF 2 magasin : 4 000 feuilles		
Formats	MAGCGF 1 magasin : 7,2 x 10 po / 182 x 250 mm (B5) à 13 x 19,2 in. / 330 x 488 mm (SRA3) MAGCGF 2 magasin : 4 x 6 po / 102 x 152 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm (SRA3)		
Poids	Papier bond 18 lb. à 110 lb. couverture / 64 à 300 g/m ² (non couché et couché)		

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Capacité totale	
Capacité standard	3 260 feuilles (y compris le départ manuel et les magasins 1 à 4)
Capacité maximale	7 260 feuilles (y compris le départ manuel, les magasins 1 à 4 et deux modules d'alimentation grande capacité grand format)
Recto verso automatique	<ul style="list-style-type: none"> • 65 lb. couverture / 176 g/m² recto verso auto pour tous les supports • 80 lb. / 220 g/m² recto verso auto inclut les supports A4 / 8,5 x 11 po / A3 / 11 x 17 po (excepté 12 x 18 po / SRA3) • 110 lb. couverture / 300 g/m² recto verso manuel pour tous les supports à partir du départ manuel et du module d'alimentation grande capacité grand format en option
Finition	
Bac à décalage	
Capacité³	Pile de 500 feuilles
Module de finition BR en option (exige la trousse de transport vertical)	
Capacité³	Bac supérieur à décalage : 500 feuilles Bac de réception avec agrafage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage simple position) 8,5 x 11 po / A4
Formats	4 x 6 po à 12 x 19 po / A6 à SRA3 pour l'empilage 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po / B5 à A3 pour l'agrafage
Poids	Papier bond 16 lb. à 110 lb. couverture / 64 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation à 2 et à 3 trous 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module de finition de brochures BR en option (exige la trousse de transport vertical)	
Capacité³	Bac supérieur à décalage : 500 feuilles de support 8,5 x 11 po / A4 non agrafées Bac de réception avec agrafage : 1 500 feuilles de 8,5 x 11 po / 11 x 17 po / A4 / A3 / SRA3 non agrafées ou 200 jeux agrafés de 8,5 x 11 po / A4 (agrafage position simple ou double ou agrafage 4 positions) ou 100 jeux agrafés de support 11 x 17 po / A3 / SRA3
Formats	4 x 6 po à 12 x 19 po / A6 à SRA3 pour l'empilage 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po / B5 à A3 pour l'agrafage
Poids	Papier bond 16 lb. à 110 lb. couverture / 64 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation à 2 et à 3 trous 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Assemblage de cahiers	Piûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de grammage 106 à 176 g/m ² couché ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couché) Pliage simple jusqu'à 5 feuilles 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, 12 x 18 po, SRA3 pris en charge
Unité de pliage roulé / accordéon (en option pour le module de finition BR ou le module de finition de brochures BR)	
Types	Pli roulé, pli accordéon et pli accordéon replié
Capacité³	40 feuilles
Formats	Pli roulé et pli accordéon : 8,5 x 11 po / A4 DPC seulement Pli accordéon replié : 11 x 17 po / A3 seulement
Poids	Papier bond de 16 à 24 lb (64 à 90 g/m ²)
Bac de réception	Magasin pour enveloppes : Pliage roulé, accordéon et triple Bac de réception ou bac supérieur : Pli accordéon replié
Module de finition standard (exige le module d'interface)	
Capacité	Bac supérieur 500 feuilles de support 20 lb. bond / 80 g/m ² , 8,5 x 11 po / A4 Magasin inférieur : 3 000 feuilles de support 20 lb. bond / 80 g/m ² , 8,5 x 11 po / A4
Formats	4 x 6 à 13 x 19 po / A6 à SRA3
Poids	De 18 lb bond à 110 lb couverture / 64 à 300 g/m ²
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles 20 lb bond / 80 g/m ²
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation à 2 et à 3 trous 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Capacité d'interposition Capacité : Formats : Poids :	200 feuilles 128 g/m ² 5,5 x 8,5 po, 8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 8,5 x 12,5 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po / A3, A4, B4, B5 De 18 lb. bond à 80 lb. couverture / de 64 à 220 g/m ²
Détailage	Inclus avec le module d'interface et le module de finition standard Bidirectionnel avec réglages auto et manuel
Module de finition standard avec unité de création de brochures (exige le module d'interface)	
Capacité	Bac supérieur 500 feuilles de support 20 lb. bond / 80 g/m ² , 8,5 x 11 po / A4 Magasin inférieur : 2 000 feuilles de support 20 lb. bond / 80 g/m ² , 8,5 x 11 po / A4
Formats	4 x 6 à 13 x 19 po / A6 à SRA3
Poids	De 18 lb bond à 110 lb couverture / 64 à 300 g/m ²
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles 20 lb bond / 80 g/m ²
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation à 2 et à 3 trous 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Capacité d'interposition Capacité : Formats : Poids :	200 feuilles 128 g/m ² 5,5 x 8,5 po, 8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 8,5 x 12,5 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po / A3, A4, B4, B5 De 18 lb. bond à 80 lb. couverture / de 64 à 220 g/m ²
Détailage	Inclus avec le module d'interface et le module de finition standard Bidirectionnel avec réglages auto et manuel
Capacité du module de finition de brochures	Piqûre à cheval de 2 à 25 feuilles de support 79 g/m ² (non couché) Pliage simple jusqu'à 5 feuilles 8,5 x 11 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, 9 x 11 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, 13 x 18 po / A4, B4, A3, SRA3
Module AdvancedPunch de GBC® en option (en option avec le module de finition standard – exige le module d'interface)	
Formats de configuration de perforation	8,5 x 11 po / 216 x 279 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm
Poids	Papier bond 20 lb. à 80 lb. couverture / 75 à 216 g/m ² (non couché et couché)
	Large éventail de blocs de perforation à enfiler ou retirer disponibles
Module massicot SquareFold® de Xerox® en option (module de finition standard en option, exige le module d'interface)	
Capacité	Brochures de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 80 faces imagées) de 24 lb / 90 g/m ² Brochures de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 100 faces imagées) de 20 lb / 80 g/m ²
Formats	Formats personnalisés : 8,5 x 11 po à 13 x 18 po / A4 à SRA3
Poids	De 18 lb bond à 110 lb couverture / 64 à 300 g/m ²
Agrafeuse d'appoint	
Capacité	50 feuilles (support 24 lb / 90 g/m ²)
Impression	
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 2400 ppp
Trames d'écran	600, 300, 200 et 150 points en grappe, 200 trames inclinées (selon le serveur d'impression / contrôleur choisi)
à terme	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie de repérage avancée pour un contrôle plus serré • SIQA (Ajustement de qualité d'image simple) pour redresser l'oblique, pour le repérage et l'uniformité de la densité (disponible avec le serveur d'impression EX C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery® et le serveur d'impression FreeFlow® de Xerox® intégré pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox®) • + 1,2 mm pour le repérage dessus-dessous
Délai de sortie de la première page	PS- A4 DGC recto couleur 10,4 secondes / noir et blanc 8,5 secondes
Fonctions d'impression	<ul style="list-style-type: none"> • Un vrai produit multifonction – impression, copie, télécopie et numérisation avec les fonctions de numérisation vers PC, port USB ou messagerie électronique • Qualité d'image de référence avec une résolution de 2 400 x 2 400 ppp et le toner EA à faible point de fusion pour une finition lisse de type offset • Simplifie et rend pratique l'impression mobile • La large gamme de supports permet de tout imprimer, des cartes postales aux affiches, sur support couché et non couché, jusqu'à 300 g/m² • La plateforme d'interface extensible (EIP) de Xerox® vous permet de communiquer avec des solutions de logiciels tiers auxquelles vous pouvez accéder à partir de l'écran tactile de l'appareil. • Vous choisissez le serveur couleur parfaitement adapté à votre environnement : <ul style="list-style-type: none"> – Serveur d'impression couleur intégré de Xerox® pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox® – Serveur d'impression EX-i pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery® – Serveur d'impression FreeFlow® intégré de Xerox® pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox® – Serveur d'impression EX pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery® • L'option de finition en ligne offre un fini net et professionnel avec agrafage, perforation, pliage et création de brochures pour les présentations, brochures, rapports et bulletins. • Sécurité garantie avec les options de sécurité intégrées comme le filtrage IP, l'écrasement d'image, l'impression sécurisée, la numérisation chiffrée vers la messagerie électronique, l'authentification et la prise en charge IPv6

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Pilote Mobile Express® de Xerox®	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, peu importe leur emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes d'assistance mobile au service informatique.
Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote d'imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface uniforme et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
Solutions d'impression	
Impression mobile en nuage de Xerox® (en option)	L'impression mobile en nuage de Xerox® répond aux besoins des entreprises dont les employés sont mobiles et vous permet de devancer les exigences en matière d'impression mobile, sans alourdir le travail des employés, le budget ou l'infrastructure. Quelques minutes suffisent pour se lancer par l'entremise du nuage. Imprimez vers quasiment toute imprimante, indépendamment de la marque. Impression précise avec un véritable rendu Microsoft® Office® et bien plus encore. Imprimez à l'endroit et au moment qui vous conviennent.
Solution d'impression mobile Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile de Xerox® constitue un choix idéal pour les sites ayant des exigences supplémentaires en matière de contrôle et de sécurité avec un serveur sur place. La solution d'impression mobile de Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de la plupart des appareils mobiles vers quasiment toute marque d'imprimante ou imprimante multifonction, sans pilotes ni opérations complexes supplémentaires. Entrez simplement un code (NIP) sur l'appareil et obtenez des impressions précises avec un véritable rendu Microsoft Office et bien plus encore, à utiliser avec votre serveur pour un déploiement privé sur place.
Copie	
Délai de sortie de la première page À partir de la glace d'exposition : À partir du chargeur automatique de documents recto verso :	7,8 secondes couleur/5,1 secondes noir et blanc 9,6 secondes couleur/5,3 secondes noir et blanc
Temps de préchauffage	90 secondes (de la température froide amenée à la température Prêt pour copie)
Imagerie numérique	Couleur auto Rotation auto Décalage image Effacement de bord Centrage auto Sélection Type de document (photo et texte, photo, texte, carte) avec types secondaires Clair/Foncé Suppression du fond Contraste auto et manuel Netteté Équilibre des couleurs, décalage des couleurs et saturation
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphosé Six pourcentages programmables par l'utilisateur
Fonctions spéciales	Sélection auto du support Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format de support choisi Permutation automatique des magasins Récupération automatique des travaux Sélection couleur auto Désignation de zone Mode Affiche Annotation Couleur simple/double Production de brochures N en 1 – 2, 4 ou 8 en 1 Répétition d'image Image négative Image miroir Insertion couvertures (avant seulement, avant et arrière, arrière seulement, vierge ou imprimée) Travail en amalgame (permet une programmation spéciale de pages différentes d'un document – peut être utilisé pour des encarts, différentes sources de support et des documents d'entrée mixtes à partir de la glace d'exposition et du chargeur de documents) Interruption du travail Copie de document relié Jeu épreuve Documents multiformats Insertion de feuilles Estampillage 2 en 1 Zoom X, Y Gamme de zoom de 25 à 400 % Décalage image Mode Photo Mode Affiche Préréglage Réduction/Agrandissement Programmation d'avance Couvertures Effacement, répétition d'image, rotation d'image Interruption Travail en amalgame Programmation des travaux

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Numérisation	
Traitement simultané	Numérisez pendant une impression ou lorsqu'il y a un transfert d'une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie
Caractéristiques de numérisation	Documents multiformats Effacement de bord Réduction/Agrandissement Ajustement au format Numérisation de travail en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte ou photo, texte) Suppression du fond et des ombres Feuilles de flux de travaux Affichage de vignettes Numérisation vers USB (en option) Aperçu du travail numérisé
Vitesse d'entrée	Jusqu'à 200 images par minute en couleur et en noir et blanc
Résolution	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp
Format maximal de numérisation	Originaux jusqu'à 11 x 17 po / A3
Service d'impression en réseau	Novell NDPS Novell Pserver / NDS Port 9100 RFC 1179 (LPR) Impression et libération vers boîte aux lettres
Formats de fichier	Image PDF seulement PDF (avec recherche textuelle) PDF (linéarisé) PDF (A-1 niveau A) TIFF V6 JFIF XPS
Gestion de documents Champs (métadonnées)	Un à six champs de métadonnées programmables par travail de numérisation Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur Données variables saisies à l'aide du clavier virtuel
Caractéristiques de numérisation	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers le bureau WIA Numérisation vers le bureau TWAIN Numérisation vers boîte aux lettres Numérisation vers FTP Numérisation vers sFTP Numérisation vers NDS Numérisation au moyen de SMB Numérisation au moyen de HTTP Numérisation au moyen de HTTPS Numérisation vers dispositif de stockage USB Numérisation vers une imprimante à distance Numérisation vers serveur de télécopie Numérisation vers plusieurs destinations Numérisation vers Documentum Numérisation vers DocuShare Numérisation vers Domino Numérisation vers Hummingbird Numérisation vers Interwoven WorkSite Numérisation vers LiveLink Enterprise Server Numérisation vers Microsoft Dynamics GP Numérisation vers dossier Internet MS Exchange Numérisation vers Microsoft SharePoint Numérisation vers un serveur de portail SharePoint Numérisation vers Thompson ProLaw Numérisation vers Tower TRIM Numérisation vers une URL Internet Numérisation vers dossier réseau Microsoft Numérisation vers Exact e-Synergy
Destinations de numérisation prises en charge (standards)	Numérisation vers la messagerie électronique, un dossier, un PC, une boîte aux lettres (privée et publique)
Fonctions de la numérisation vers courrier électronique	Numérisation couleur, couleur auto, échelle de gris, noir et blanc Courriel directement à partir de l'appareil Échange manuel ou par répertoire/Notes/recherche d'adresses LDAP Signature et chiffrement Courriel sur SSL Aperçu du travail numérisé
Destinations de numérisation prises en charge (en option)	Les options incluent Numérisation vers USB, FTP, SMB, bureau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, aperçu de miniatures
Authentification	Authentification SMTP, POP avant SMTP, APOP, Justificatif d'identité système Connexion unique (LDAP, SMB, authentification Kerberos)

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

ConnectKey® pour SharePoint® de Xerox® (en option)	ConnectKey pour SharePoint de Xerox® simplifie et rationalise votre manière de numériser, de capturer et de stocker vos documents papier. Grâce à votre imprimante multifonction de Xerox®, vous pouvez acheminer les documents directement dans un dossier précis, comme vous le feriez avec un ordinateur. Sur l'imprimante multifonction, vous pouvez parcourir les dossiers, atteindre le dossier voulu, donner un nom au document et ajouter toute donnée clé d'indexation avant de passer à la numérisation. ConnectKey vous offre la flexibilité de capturer des documents et de les acheminer vers SharePoint ainsi que vers des dossiers Windows. C'est la solution idéale pour tous les bureaux qui doivent archiver et partager des documents papier.
Télécopieur (en option) – Option une ou trois lignes de télécopie	
Compatibilité	Couleur, Couleur auto, Noir et blanc
Format maximal de numérisation	11 x 17 DPC
Caractéristiques d'envoi - télécopie	iFax Télécopieur local Télécopieur IP Retransmission de télécopie vers un courriel Renvoi de télécopie à une destination FTP Renvoi de télécopie à une destination SMB Renvoi de télécopie à une destination de télécopieur
Caractéristiques d'impression - télécopie	Impression à partir d'un appareil de stockage USB Impression sur support Impression Unicode
Caractéristiques de télécopie	iFax Télécopieur local Télécopieur IP Retransmission de télécopie vers un courriel Renvoi de télécopie à une destination FTP Renvoi de télécopie à une destination SMB Renvoi de télécopie à une destination de télécopieur
Gestion des appareils	
Services Internet CentreWare® de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> État ou contenu des magasins État des fournitures Alertes
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception)Options de réception (Immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Soutien	Installation des pilotes d'imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais
Services à distance	
MeterAssistant® de Xerox®	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour un suivi de l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et garantit que les lectures de compteurs sont précises et soumises à temps.
SuppliesAssistant® de Xerox®	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, ce qui évite d'avoir à gérer manuellement le stock de fournitures.
MaintenanceAssistant de Xerox®	Propose un moyen rapide (et sans frais) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide et d'automatiser le dépannage/processus de réparation. Des données diagnostiques sont envoyées à Xerox, permettant de résoudre les problèmes plus rapidement avec un temps de disponibilité accru.
Sécurité	
Fonctions	Impression sécurisée IPsec HTTPS (SSL) Télécopieur intégré Blocage de ports Prise en charge IPv6 Environnements IPv4 et IPv6 Mises à jour de sécurité du SE Prise en charge de 802.1X (IEEE Standard) Connexion sécurisée Authentification réseau Système d'identification de l'accès sécurisé® de Xerox Restriction d'adresse IP Barre Audit des travaux Chiffrement de données Chiffrement 128-bit AES Chiffrement 256-bit AES Écrasement d'image Critères Communs (en attente)

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Système d'identification de l'accès sécurisé® de Xerox (en option)	Le Système d'identification de l'accès sécurisé de Xerox intègre vos appareils multifonctions de Xerox® avec vos actuels systèmes de badges ou de codes NIP pour l'identification des employés et des étudiants, en vous procurant un système d'authentification souple et pratique. Permet à votre personnel, à vos employés ou à vos étudiants d'envoyer des documents vers un serveur d'impression centralisé. Ensuite, à partir de n'importe quelle imprimante multifonction du réseau, il leur suffira de s'identifier en glissant leur carte d'identité magnétique ou de proximité ou en entrant leur NIP pour imprimer leurs documents en toute sécurité. Pour obtenir de l'information supplémentaire, consultez la page www.office.xerox.com/software-solutions .
Serveur d'impression	
Serveur d'impression couleur intégré de Xerox® pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox®	
Processeur	993 MHz
Mémoire (SSE)	RAM 2 Go
Disque système	Disque dur de 80 Go
Affichage	Panneau d'écran tactile plat couleur de 10,4 pouces
Système d'exploitation de l'appareil	VxWorks
Langages de description de page	PDF XPS®, Émulation PCL® 6 HP-GL2 (soumission directe) Adobe® PostScript® 3™ en option TIFF JPEG
Systèmes d'exploitation	Windows® XP SP1 et ultérieur (32 et 64 bits) Serveur 2003 / 2008 (32 et 64 bits) Vista (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Mac OS® 10,4 et supérieur Citrix® Pilote personnalisé pour UNIX : – AIX® 5 v5,3 – HP-UX® 11.0 / 11i v2 – Solaris® 8/9/10 – Linux® Fedora Core® 1/5 – Red Hat® ES4 – SUSE® 10/11
Pilotes d'imprimante pris en charge	Windows 2003/XP 32 bits Windows 2003/XP 64 bits Windows Vista/Vista 32 bits Windows Vista/Vista 64 bits Windows 7/2008 32 bits Windows 7/2008 64 bits (certifié par Microsoft) Macintosh® OS 10.3.0 et UNIX A/N bidirectionnel avec supports personnalisés de Xerox Pilote Mobile Express® de Xerox® Pilote d'impression XPS Pilote Global Print® de Xerox®
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Recto verso automatique • Pilotes d'imprimante bidirectionnels qui donnent l'état du périphérique et du travail • Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, production de brochures, comptabilité basée sur les travaux (JBA), impression sécurisée, impression d'épreuves, impression en différé) • Impression sécurisée • Impression en différé • Serveur Web intégré pour le contrôle, la surveillance ou la configuration à distance • Brillant plus intense • Jeu épreuve • Production de brochures • Sélection de couvertures • Sélection du support par attribut • N en 1 • Filigranes • Pages de garde • Ajustement en fonction du format du support • Sélection du bac de réception • Étalonnage de l'impression • Impression à partir d'un port USB Et plus encore!
Connectivité	Interface Ethernet (10 MBTX / sec, 100 MBTX / sec, 1000 MBTX / sec)
	Pour obtenir de l'information supplémentaire, consultez la page www.xerox.com/C70IntegratedColorServer .
Options supplémentaires serveur d'impression	
Serveur d'impression EX-i pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery®	
Processeur	Processeur Intel® Pentium® G850, E200, 2,90 GHZ
Mémoire (SSE)	2 GB
Disque système	500 GB
Langages d'impression (PDL)	Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (émulation), Adobe Acrobat 9

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • La productivité commence par un traitement RIP accéléré. Le serveur couleur Fiery intégré vous permet d'imprimer sur des documents de grand format et/ou des documents Microsoft® Office® complexes, des fichiers PowerPoint® et des PDF critiques sur le plan de la couleur, de façon rapide et précise. • Simplifiez et rationalisez votre flux de travail. Soumission automatisée des travaux pour les types de travaux répétitifs afin d'obtenir des flux de travaux productifs sans erreur avec des dossiers dynamiques et des imprimantes virtuelles. • Tirez parti des préréglages Fiery couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission des travaux. Avec la technologie des serveurs Fiery, même les utilisateurs qui débutent peuvent effectuer des travaux complexes en utilisant des pilotes prédéfinis configurés pour la tâche. • Vous obtenez toujours la bonne couleur. Produisez des couleurs exactes et précises à partir de toutes vos applications, plates-formes et formats, avec les outils de gestion des couleurs de Fiery. • Découplez l'impact avec les informations variables. Personnalisez votre réception pour un public spécifique en modifiant le texte, les photos et les graphiques, avec les possibilités d'impression de données variables de base du serveur couleur Fiery.
Connectivité	Connexion directe (adresse IP simple)
	Pour obtenir de l'information supplémentaire, consultez la page www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer .
Serveur d'impression FreeFlow® intégré de Xerox® pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox®	
Processeur	Processeur Intel® Dual Core Pentium G3420
Mémoire (SSE)	8 GB
Disque système	1 To 7200 SATA ou équivalent
Langages d'impression (PDL)	True Adobe® PostScript® niveau 1, 2, 3; Adobe® Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X; TIFF, PCL 5c, PCL 6XL, EPS, JPEG
Fonctions	<p>Simplicité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plate-forme Windows 7 pour une expérience conviviale • Configuration intégrée / regroupée. Parfaite pour les petites unités et pour les installations rapides et faciles sur site • Accepte les fichiers Microsoft Office® natifs pour l'impression directe (à partir de PowerPoint® sur USB en libre-service, par exemple) <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les avantages des flux de travaux de production de Xerox offerts dans une solution axée sur la valeur • Soumission simplifiée en glissant/déposant les fichiers à partir de tablettes et d'autres appareils <p>Puissance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offre la puissance de la technologie RIP brevetée par Xerox® dans une solution orientée sur la valeur • Tout derniers moteurs d'impression ADPE (Adobe PDF Print Engine) et références GC incluses • Inclut l'impression de données variables, la gestion des couleurs et les flux de travaux de production <p>Les teintes et les éclairages en haute lumière sont ajustés pour plus de précision.</p> <p>Prise en charge double ton, triple ton et quadruple ton</p>
Connectivité	Connexion directe (adresse IP simple)
	Pour obtenir de l'information supplémentaire, consultez la page www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer .
Serveur d'impression EX pour l'imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery®	
Processeur	Intel® Core i5-2400, 4 Core, PRO80-IV, 3,10 GHz
Mémoire (SSE)	4 GB
Disque système	1 To
Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® niveau 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 et 4; EPS; Adobe Acrobat® 9.1, PDF natif 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7; CT/LW; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG Formats Microsoft natifs (DOC, XLS, PUB, PPT) permis grâce à la fonction Hot Folders de Fiery EFI MC FreeForm 1 et FreeForm 2 VDP
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • La technologie Fiery vous permet d'augmenter vos profits en vous exécutant des documents à fort impact avec des images vives et un niveau de couleur qui dépassent les attentes du client, en vous permettant de travailler sur des délais serrés et d'accomplir davantage grâce à l'automatisation des tâches manuelles et à l'élimination des goulots d'étranglement qui ralentissent la production. • Avec la technologie Fiery, vous pouvez produire du matériel promotionnel efficace avec le plus grand éventail d'options de réception, y compris l'identification automatique des éléments du travail tels que le texte, les images et les couleurs d'accompagnement. Cette fonction élimine aussi le besoin de reprogrammer les travaux, ce qui rend le processus simple et rapide. Pour produire des documents marketing à fort impact, il est idéal de personnaliser les communications et d'avoir des applications d'édition de photos et d'emballage. • ColorWise de Fiery vous donne clé en main une qualité de couleur éclatante et intègre les éléments essentiels du progiciel Graphic Arts, Premium Edition de Fiery, Spot-On de Fiery et la Suite Color Profiler de Fiery pour contrôler et gérer la couleur tout au long de votre flux de travail. • Command WorkStation de Fiery augmente votre production et réduit les erreurs et la perte en centralisant la gestion du travail par l'intermédiaire de son interface utilisateur intuitive. Vous pouvez plus encore simplifier vos tâches de composition et d'imposition de documents qui sont exigeantes en main-d'œuvre en utilisant les interfaces intuitives SeeQuence Impose et Compose de Fiery. • La technologie JDF de Fiery connecte les solutions EFI et les autres solutions de Fiery pour vous permettre de déplacer plus rapidement et plus efficacement l'information entre vos systèmes. En prenant en charge le moteur d'impression PDF d'Adobe®, les serveurs Fiery offrent aussi un flux de travail natif de bout en bout, vous permettant ainsi d'améliorer la constance et la souplesse de vos impressions, de la conception à l'impression. • En utilisant les serveurs Fiery et le poste Command Workstation de Fiery, vous intégrez le processus à un autre niveau et augmentez vos profits, avec une connectivité transparente à FreeFlow® de Xerox® pour l'automatisation des flux de travaux.
Connectivité	Connexion directe (adresse IP simple), commutateur réseau, (adresse IP double)
	Pour obtenir de l'information supplémentaire, consultez la page www.xerox.com/C70EXPrintServer .

Xerox® Color C60/C70 Printer

Fournitures	Description	Rendement	N de pièce
Unités remplaçables par le client			
Cartouches de toner (facturé au compteur)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01521
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01524
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01523
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01522
Cartouches de toner	Noir	30 000 pages ⁴	006R01655
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01656
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01657
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01658
Cartouche de tambour – noir	1 cartouche	190 000 pages ⁴	013R00663
Cartouche tambour couleur	1 cartouche par couleur	85 000 pages ⁴	013R00664
Corotron de charge	Pour le tambour noir	190 000 pages ⁴	013R00650
Four	110 V	200 000 pages ⁴	008R13102
	220 V	200 000 pages ⁴	008R13065
Contenant de récupération de toner	1 cartouche	50 000 pages ⁴	008R12990
Trousses de rouleaux d'alimentation	1 unité	300 000 pages ⁴	008R13169
Cartouche d'agrafes	Pour le module de finition BR et l'agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche	008R12964
	Pour le module de finition de brochures BR (4 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche	008R13177
	Cartouches d'agrafes et contenant de récupération pour le module de finition standard	5 000 par cartouche	008R13041
Agrafes de rechange	Pour le module de finition BR, le module de finition de brochures BR et l'agrafeuse d'appoint (3 cartouches par boîte)	5 000 chaque rechange (15 000 au total)	008R12941

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Non nécessairement prévue de façon systématique.

² Rendement mensuel régulier prévu.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb / 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁴ Pages approximatives. Rendement basé sur un travail de 5 pages, ratio de 30 % en couleur et 70 % noir et blanc, sur support 8,5 x 11 po/A4. Le rendement varie selon le format du support, la couverture de zone de l'image, la longueur du tirage, l'orientation du support et son utilisation.

Pour voir une vidéo du produit, rendez-vous sur le site www.xerox.com. Préparez et configurez votre propre imprimante couleur C60/C70 de Xerox® sur le site www.buildyourownxerox.com.

