Imprimante couleur multifonction AltaLink® de Xerox®



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Les imprimantes couleur multifonctions VersaLink de la Série C8000 de Xerox sont conçues avec la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus de renseignements, consultez le site www.connectkey.com.



Caractéristiques du système	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070	
Vitesse						
Couleur/monochrome	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 50/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm	
Cycle de service mensuel ¹	Jusqu'à 90 000 pages/mois	Jusqu'à 110 000 pages/mois	Jusqu'à 200 000 pages/mois	Jusqu'à 300 000 pages/mois	Jusqu'à 300 000 pages/mois	
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé²	De 5 000 à 12 000 pages		De 8 000 à 18 000 pages		De 10 000 à 40 000 pages	
Disque dur/processeur/ mémoire	Minimum 250 Go HDD / Intel	[®] Atom™ Quad Core 1.91 GHz <i>i</i>	/ 2 Mo Cache / 8 Go mémoire s	ystème		
Connectivité	10/100/1000 Base-T Ethernet en communication en champ		vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec	: l'adaptateur sans fil USB de X	erox [®] en option, connexion	
Caractéristiques du contrôleur	Répertoire téléphonique unific	é, panneau de contrôle distant,	clonage de la configuration			
Contrôleur en option	Serveur d'impression EX-c C80	100 de Xerox [®] optimisé by Fiery	(®			
Copie et impression						
Résolution de copie et d'impression	Copie : jusqu'à 600 x 600 pp	p; Impression : jusqu'à 1 200	х 2 400 ррр			
Délai de sortie de la première impression couleur/monochrome	Aussi rapide que 6,5 s/5,3 s	Aussi rapide que 6,4 s/5,2 s	Aussi rapide que 6,5 s/5,3 s	Aussi rapide que 6 s/4,7 s	Aussi rapide que 4,7 s/4 s	
Délai de sortie de la première copie (à partir de la glace d'exposition/ état réchauffé)	Aussi rapide que 8,1 s/6,7 s	Aussi rapide que 8,1 s/6,7 s	Aussi rapide que 7,8 s/6,4 s	Aussi rapide que 7,2 s/5,7 s	Aussi rapide que 5,2 s/4,9 s	
Langues de description de page (PDL)	Adobe [®] PostScript [®] 3 ^{MC} , Adob	pe [®] PDF version 1.7, PCL [®] 5c/PC	CL 6, XML spécification papier X	ML (XPS [®]) (en option)		
Fonctionnalités d'impression	Impression à partir d'une clé USB, impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox [®] , identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), retenir tous les travaux					
Mobile (en option)						
Impression mobile (en option)	·	Impression mobile de Xerox [®] , impression mobile vers le nuage de Xerox [®] , Suite mobilité et gestion de l'impression de Xerox [®]				
Connectivité d'impression mobile	AirPrint [®] d'Apple [®] , certificatio Android ^{MC} de Xerox [®]	n Mopria [©] , plugiciel Service d'i	mpression pour Android ^{MC} de M	Iopria [®] , @PrintByXerox, plugici	el Service d'impression pour	

implimante coatear mat	en orrectorry wealth	110 000000000	0331600 13160	7557 C007 0 ac 7	ic tox		
Mobile (en option)							
Applications mobiles et App Gallery de Xerox [®]	Galerie d'applications A Applications de conne Dropbox ^{MC} et Box [®]			ers/depuis : Google Drive	[®] , Microsoft [®] OneDrive [®] , Microsoft Office 365 ^{MC} ,		
	Applications de produ Applications de gestio	n des appareils : Cod	le QR				
			application de numérisat				
			disponibles dans l'App G		***		
Suite Mobilité et gestion d'impression de Xerox [®] , Service de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox [®]	La suite Mobilité et gestion de l'impression de Xerox [®] constitue un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour économiser du temps et de l'argent en fournissant un contrôle efficace sur le parc d'impression tout en permettant la productivité et la mobilité des travailleurs grâce à un ensemble de flux de travaux robustes. Xerox permet une flexibilité ultime au client en offrant ces fonctionnalités dans une version serveur sur place et dans une version basée sur le nuage.						
Numérisation							
Fonctionnalités standards		rtoire, PDF avec reche	erche textuelle, PDF/XPS		DF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : ltiple, PDF protégé par mot de passe, carnet		
Fonctionnalités facultatives	ConnectKey® pour Doc	uShare [®] , plusieurs sol	utions disponibles par le	biais de divers Partenaii	res d'innovations commerciales Xerox		
Télécopie							
Fonctionnalités standards	Télécopie Internet, télé	copie en amalgame,	trousse de mise en servi	e du serveur réseau de t	élécopie		
Fonctionnalités facultatives	Retransmission de téléc	copie vers un courriel	ou SMB, télécopie libre-s	ervice (une ligne et 2 ligi	nes en option, inclut la télécopie réseau)		
Sécurité							
Fonctionnalités standards	McAfee [®] intégré comm	patibilité McAfee ePol	icv (ePO), réécriture de c	isaue dur. chiffrement 2	56 bits AES (conformité FIPS 140-2), authentification		
Toneronnances standards	des messages par hac télécopie sécurisée, nui	hage SHA-256, certif mérisation sécurisée,	fication Critères commu courriel sécurisé, authen	ns (ISO 15408) (en coi tification réseau, TLS, SI	urs d'évaluation), impression sécurisée par cryptage, NMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions		
Fonctionnalités facultatives	Contrôle de l'intégrité de McAfee, trousse d'activation de cartes à puce (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte intégré RFID E1.0 de Xerox®						
Comptabilisation							
Fonctionnalités standards	Comptabilisation stand	lard Xerox [®] (copie, im	pression, numérisation,	télécopie, courriel), mise	en service Comptabilisation réseau		
Fonctionnalités facultatives	Equitrac®, YSoft® Papercut®, diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos Partenaires d'innovations commerciales Xerox						
Fiche technique de l'appareil							
Langues du panneau de commando			nçais international, italie , russe, tchèque, polonai		ternational, néerlandais, portugais du Brésil, alan, arabe		
Accessoires							
En option	Module de finition BR c C8055, C8070) Module de pliage roulé Agrafeuse d'appoint (c Module de finition de la Module de finition de la Module de finition de la Perforation pour modu Trousse d'activation de Serveur réseau intégré Télécopieur libre-servic Wi-Fi Direct avec l'adap Trousse d'activation du Trousse d'activation du	pes (remplace le magorizontal trousse de transport l'avec préparateur de colores de transport l'avec préparateur de colores de transport le momprend surface de toureau LX (en option coureau LX avec prépar le de finition de burec cartes à puce EFI ^{MC} Fiery [®] e (option une ou trois otateur sans fil USB du contrôle d'intégrité NeirUSB)	norizontal requise) (en o ahiers en option (trousse odule de finition BR ou r ravail) tion avec C8030/C8035; avec C8030, C8035, C80 ateur de cahiers au LX lignes, incluant télécopi e Xerox [®] en option McAfee [®]	e de transport horizontal nodule de finition BR ave 45, C8055) e réseau local)	5, C8045, C8055, C8070) requise) (en option avec C8030, C8035, C8045, ec préparateur de cahiers		
Interface pour accessoires tiers (FDI)	Egalement connue en t que les compteurs de n			ine interrace pour les pé	riphériques d'accès auxiliaire de tierces parties, tels		
Exigences électriques	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070		
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V C	A +/- 10 %			Tension: 110-127 V CA +/- 10 %		
	Fréquence : 50/60 Hz	+/- 3 %, 15 A			Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A		

1	THATEH OFFICE OFF A REAL		T.			
Consommation électrique	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C805	55	AltaLink C8070
Marche (moyenne)	110 V : 653 W 220 V : 667 W	110 V : 687 W 220 V : 699 W	110 V : 740 W 220 V : 761 W	110 V : 787 W 220 V : 810 W		110 V : 942 W 220 V : 972 W
Mode attente	110 V : 63 W 220 V : 61,5 W	110 V : 64 W 220 V : 61,6 W	110 V : 70,9 W 220 V : 70,5 W	110 V : 94,9 W 220 V : 81,5 W		110 V : 84,6 W 220 V : 81,6 W
Mode d'économie d'énergie	110 V : 60 W 220 V : 57,7 W	110 V : 59,6 W 220 V : 57,3 W	110 V : 62,7 W 220 V : 60,2 W	110 V : 61,8 W 220 V : 60,3 W		110 V : 79,3 W 220 V : 76,9 W
Mise hors tension/mode veille automatique	110 V : 3,53 W 220 V : 3,84 W (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)	110 V : 3,54 W 220 V : 3,78 W (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)	110 V : 3,78 W 220 V : 3,63 W (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)	110 V : 3,34 W 220 V : 3,49 W (délai par défo au mode veille	ı ıut du passage	110 V : 3,59 W 220 V : 3,85 W (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)
Préchauffage (depuis le mode Désactivé)	Aussi rapide que 92 secondes					
Temps de récupération à partir du mode économie d'énergie	Aussi rapide que 2 secondes					
Récupération après mode veille	Aussi rapide que 6,2 secondes	5				
Conditions ambiantes						
Plage de température requise	De 50 à 82 °F/de 10 à 28 °C					
Humidité relative	De 15 % à 85 %					
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 63,9 dB En attente : 3,32 dB (A)	(A)	En fonctionnement : 68,3 dB En attente : 3,35 dB (A)	(A)	En fonctionne En attente : 3	ment : 71,3 dB (A) 3,31 dB (A)
Dimensions et poids						
Configuration de base	Largeur : 25,2 po/640 mm Profondeur : 28,9 po/723,8 mm Hauteur : 45 po/1 142,7 mm Poids : 321 lb/151,9 kg					
Avec module de finition de bureau intégré (C8030/C8035)	Largeur : 26 po/662,6 mm Profondeur : 28,9 po/732,8 mm Hauteur : 45 po/1 142,7 mm Poids : 348 lb/158 kg					
avec module de finition de bureau (avec préparαteur de cahiers)	Largeur: 46,5 po/1 182 mm Profondeur: 28,9 po/732,8 mm Hauteur: 45 po/1 142,7 mm Poids: 390 lb/177,2 kg					
Module de base avec module finition d'affaires (PA)	Largeur : 50,3 po/1 277 mm Profondeur : 28,9 po/732,8 mm Hauteur : 45 po/1 142,7 mm Poids : 430,4 lb/195,3 kg					
Configuration de base avec module de finition BR avec préparateur de cahiers	Largeur : 56,3 po/1 429,2 mm Profondeur : 28,9 po/732,8 mm Hauteur : 45 po/1 142,7 mm Poids : 467,1 lb/212,3 kg					
Configuration de base avec module de finition PA avec préparateur de cahiers et module de pliage roulé/accordéon	Largeur: 65,5 po/1 664,2 mm Profondeur: 28,9 po/732,8 mm Hauteur: 45 po/1 142,7 mm Poids: 581,7 lb/264,4 kg					
Configuration de base avec module de finition BR avec préparateur de cahiers, module de pliage roulé/accordéon et magasin grande capacité	Largeur : 77,9 po/1 978,2 m Profondeur : 28,9 po/732,8 n Hauteur : 45 po/1 142,7 mn Poids : 645,5 lb/293,4 kg	nm				

		tuliik Cousu/Cou	35/C8045/C8055/C	.0070 de Aeiox			
Certification du système	/conformité réglementaire						
Homologations	TUV (UL 60950-1, deuxid TUV (CSA 22.2 no 60950 Certification CB (IEC 605 Marque CE ENERGY STAR® EPEAT (États-Unis) EAC Certification Wi-Fi Direct Blue Angel Marque GS Genoa Bonjour Adobe PS FIPS140-2 OpenSSL Alliance WI-Fi McAfee, section 508 Choix environnemental (Citrix® Certification MEDITECH Certification Moprid®* WHQL* Certification Myllame Cerner* Prêt pour IPv6* Certification NOM (Mexi BIS (Inde)* EAC (Russie)* SAP* Cloud Print de Google* Critères communs (norm	eme édition) Homologuée 1-07, deuxième édition) 150-1, deuxième édition) Wi-Fi Canada) * que)*		anada) ne à www.xerox.com/AltalinkC	8000Specs		
Gestion du papier	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070		
Chargeur automatique d	e documents recto verso (CA	DRV)					
Capacité ⁴	130 feuilles						
Vitesse	Jusqu'à 80 pages par mii Jusqu'à 139 images par i	Jusqu'à 80 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto) Jusqu'à 139 images par minute (ipm) - noir et blanc et couleur (recto verso)					
Formats de support détectés	De 3,4 x 4,9 po à 11,7	De 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po/85 x 125 mm à 297 x 431,8 mm					
Poids	De 16 à 32 lb bond/60 à	128 g/m²					
Départ manuel							
Capacité ⁴	100 feuilles						
Formats	Formats personnalisés :	de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 p	o/de 89 x 98 mm à 320 x 483	mm			
Poids	De 16 lb bond à 110 lb c	ouverture/de 60 à 300 g/m²					

Départ manuel	
Types de supports	Bond Papier carte Papier carte Papier carte en continu personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Papier carte lustré Papier carte lustré en continu Papier carte épais en continu Papier carte épais Papier carte épais lustré en continu perforé Étiquettes Papier carte léger Papier carte léger Papier carte léger Papier carte léger en continu Papier carte léger lustré Papier carte léger lustré Papier carte léger en continu Ordinaire Ordinaire Ordinaire Ordinaire Ordinaire Recyclé Transparents
Magasins 1 et 2 (standa	rd)
Capacité ⁴	520 feuilles chacun
Formats	Magasin 1: Formats personnalisés: de 5,5 x 7,2 à 11,7 x 17 po/de 140 x 182 à 297 x 432 mm départ petit côté (DPC) Magasin 2: Formats personnalisés: De 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)
Poids	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 60 à 256 g/m²
Types de supports	Bond Papier carte Papier carte en continu personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Papier carte lustré Papier carte lustré Papier carte épais en continu Papier carte épais en continu Papier carte épais Papier carte épais lustré Papier carte épais lustré Papier carte épais lustré Papier carte épais lustré en continu perforé Étiquettes Papier en-tête léger Papier carte léger Papier carte léger en continu Papier carte léger en continu Papier carte léger lustré Papier carte léger lustré Papier carte léger en continu Ordinaire Ordinaire Ordinaire en continu Préimprimé Recyclé Transparents
Module 4 magasins (ma	gasin 3 et 4) (disponible αvec C8030/C8035)
Capacité ⁴	Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
Formats	Magasins 3 et 4 : De 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)
	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 60 à 256 g/m²

Types de supports Social Reputation de la continue personnales e femines personnales e femines de la continue personnales e femines e femin		in 3 et 4) (disponible avec C8030/C8035)					
Popies conte on continu personnolisè Enveloppes Popies conte on continu Popies conte opisité Popies conte de pais en continu P		·					
Popies care to passe to pass	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Papier carte					
Popies care to starte Popies care to starte Popies care to starte Popies care species on contain Popies care species contain Popies care species starte en contain Popies care species starte Popies care species starte Popies care species Po							
Paper crace de joss in paper conte de joss instrué per la continu perforé ficujette puper conte lèges instrué per continu perforé ficujette puper conte lèges instrué per continu perforé ficujette puper conte lèges instrué per continu odifiante en continu perforé ficujette puper conte lèges instrué per continu odifiante en continu perforé figure puper conte lèges instrué per continu de l'acceptate de la continu perforé figure puper conte lèges instrué per continu de l'acceptate de la continu de l'acceptate de l'accept		Papier carte lustré					
Paper care te pios to propie rot proto but in Paper care spis spir tax in Care spis but in Paper care spis spir tax in Care spis but in Paper care spis spir tax in Care spis spir tax in Care spis spir tax in 133 squils Formats 25.5 x 11 polAs, JS 55.7.25 x 10.5 po DGC Paols 25.5 x 11 polAs, JS 55.7.25 x 10.5 po DGC Paols 36.5 x 11 polAs, JS 55.7.25 x 10.5 po DGC Paols 46.5 x 11 polAs, JS 55.7.25 x 10.5 po DGC Paper care spis paper car		'					
Pages crate spois but for en continu perforé Espectate E							
Popier care teigns test de notation perforé Equation Popier care teigne latric Popier care teigne notation Ordinaire							
Equipment on the Region of Paper control (egen on Information Information on Information on Information on Information on Informat							
Popier conte légar en continu Popier conte personnalisé Popier cont e personnalisé Popier conte personnalisé Popier conte les suité Popier conte les s		Étiquettes					
Popier conte listré léger e nothinu Ordinaire en continu Ordinaire Ordinaire en continu Ordinaire							
Popiar cartes latate legar en continu Ordinaire en continu Primprime Recycle Recycle Primprime Primpri							
Ordinative an Control of Primptome Recycle Rec							
Préimprimé groute Groups Préimprimé groute capacité (en option avec tous les modèles Groups		Ordinaire					
Recycle Recy							
Magasin a magasin en to a ma		Recyclé					
Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 11 137 feuilles Magasin 5 : 180 feuilles Magasin 6 : 180 feuilles Magasin 7 : 180 feuilles Magasin 7 : 180 feuilles Magasin 6 : 180 feuilles M							
Formats 8.5 x 11 po1A4_ JIS 95.7, 25 x 10.5 po DGC Poids De 16 ib bond à 140 ib papier carrelée 60 à 256 g/m² Types de supports Bond Papier carre leustré Perforé Equette carrelée 90 à 256 g/m² Types de supports Papier carre leustré Perforé Equette van leustré Perforé Equette van leustré Perforé Papier carre leustré leuger Ordinaire Prémissé Papier carrelée 95 à 24 le bondrée 75 à 90 g/m² Magasin pour enveloppes (**OCT que maissée de 19,4 x 1,25 po), Monarch, DL, CS pour							
Poids De 16 ib bond à 140 lb papier carte/de 60 à 256 g/m² Types de supports Bond Papier carte personnalise Papier carte personnalise Papier carte lustré Papier carte lustré Papier carte lustré léger Poidincire Prémiré Étiquiertes Papier carte lustré léger Pordincire Papier carte lustré léger Pordincire Prémirminé Magasin pour enveloppes (en ption - remplace magasin 1) Copacité Insqu'à 60 enveloppes: Formats Nº 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL CS Formats personnalisés : de 3,9 x 3,8 po à 6,4 x 9,5 poide 98 x 148 mm à 162 x 241 mm Poids De 20 de 24 lib bondd'à 75 à 9 90 g/m² Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modéles) : Capacité 2 000 feuilles Formats Formats Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou 85 DGC Poids De 16 lib bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale Capacité totale Capacité totale Capacité totale Module 4 magasins standem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 40 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 40 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 40 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 40 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 40 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 40 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module de magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module de magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module de magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module de magasins tandem grande capacité : 4 180 f	Capacité						
Sport Spor	Formats	8,5 x 11 po/A4, JIS B5, 7,25 x 10,5 po DGC					
Popier carte personnalisé Perforê tigret Perforê tigret Perforê tignet Perforê tignet Unité Perforê tignet Unité Perforê tignet Unité Perforê tignet Unité Perforê tignet Perimprimé Magasin pour enveloppes (en option - remplace magasin 1) Capacité* Jusqu'à 60 enveloppes: Formats N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL C5 Formats Personnalisés : de 3,9 x 5,8 po a 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm Poids De 20 à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m² Magasin grande capacité (VC) (en option avec tous les modèles): Capacité* 2 000 feuilles Formats Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou 85 DGC Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale Capacité totale du périphérique* Module 4 magasins 2 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins candem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins declared seven magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins declared seven magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins declared seven magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins declared seven magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins declared seven magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins declared seven mag	Poids	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 60 à 256 g/m²					
Popier carte lustré Perforé Étiquettes Popier carte léger Ordinaire Préimprimé Magasin pour enveloppes ten rétie Popier carte léger Ordinaire Préimprimé Magasin pour enveloppes ten rétie Préimprimé Magasin pour enveloppes ten rétie Préimprimé Magasin pour enveloppes ten rétie Préimprimé Magasin pour enveloppes ten de la Jusqu'à 60 enveloppes : Formats Magasin pour enveloppes ten rétie Préimprimé Magasin grande capacité MCO commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm Poids De 20 à 24 la bend/de 75 à 90 g/m² Magasin grande capacité (MCO' (en option avec tous les moélés) : Capacité Agasin grande capacité (MCO' (en option avec tous les moélés) : Capacité Prémots Prémots standands : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou 85 DGC Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module Magasin sovec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module maga	Types de supports						
Etiquettes Popier can'te léger Popier can'te legré Popier can'te léger Popier can'te léger Popier can'te legré Popier can'te legré Popier can'te léger Popier can'te légré Popier							
Popier carte léger Popier carte léger Popier carte léger Ordinoire Préimprimé Magasin pour enveloppes te ption - remplace magasin 1) Capacité 1 Jusqu'à 60 enveloppes: Formats 1 N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 poide 98 x 148 mm à 162 x 241 mm Poids De 20 à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m² Magasin grande capacité (WC) (en option avec tous les modèles): Capacité 2 2 000 feuilles Formats 5 Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5 DGC Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale 4 Module 4 magasins 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité evare magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité evare magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité evare magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité evare magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité evare magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité evare magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité evare magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le hout du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Districtés du bac de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition de la finition de bureau intégré et l							
Ragasin pour enveloppes to petion - remplace magasin 1 Capacité							
Magasin pour enveloppes (en option – remplace magasin 1) Capacité Jusqu'à 60 enveloppes: Formats N° 10 commercial (9.25 x 4.125 po), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3.9 x 5.8 po à 6.4 x 9.5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm Poids De 20 à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m² Magasin grande capacité (WGC) (en option avec tous les modèles): Capacité 2 000 feuilles Formats Formats Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7.25 x 10,5 po/A4 ou 85 DGC Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale Capacité totale du périphérique Module 4 magasins 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Sacrité du bac de réception (standard) (les bacs à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche – jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception Sou feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3							
Magasin pour enveloppes (en ortion – remplace magasin 1) Capacité ⁴ Jusqu'à 60 enveloppes: Formats N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm Poids De 20 à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m² Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modèles): Capacité ⁴ 2 000 feuilles Formats Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou 85 DGC Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale Capacité totale du périphérique Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins navec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tondem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tondem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tondem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tondem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et Poly Capacité du bac de réception (standard) Bacs de réception (standard) Bacs de capacité du bac de réception (standard) Bacs de capacité gen option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3							
Capacité d' Jusqu'à 60 enveloppes: Formats N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm Poids De 20 à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m² Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modèles): Capacité 2 000 feuilles Formats Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou 85 DGC Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale du périphérique Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins mande grande capacité : 4 180 feuilles Module 4 magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Finition AltaLink 68030 AltaLink 68035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) Bac à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Capacité du bac de réception (standard) Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun gac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3		Préimprimé					
Formats N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm Poids De 20 à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m² Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modèles) : Capacité d 2 000 feuilles Formats Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou 85 DGC Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale Capacité totale du périphérique Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins vovec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Capacité du bac de réception (standard) Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 250 feuilles chacun gac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8.5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3		n option – remplace magasin 1)					
Poids De 20 à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m² Magasin grande capacité (WGC) (en option avec tous les modèles): Capacité 2 2 000 feuilles Formats Formats Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou 85 DGC Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale du périphérique 4 Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) Capacité du bac de réception (standard) Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception S00 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8.5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	Capacité ⁴						
Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modèles) : Capacité 2 000 feuilles Formats Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5 DGC Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale du périphérique Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun gactié du bac de réception de bureur intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Module de finition de bureur intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception S00 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	Formats						
Capacité Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale du périphérique Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité evec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception S00 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	Poids	De 20 à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m²					
Formats Formats Standards: 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5 DGC Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale du périphérique Module 4 magasins savec magasin grande capacité: 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité: 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité: 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité: 5 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) Bac à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Capacité du bac de réception Bac à décalage double jusqu'à 250 feuilles chacun Bac facce vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	Magasin grande capacité (N	MGC) (en option avec tous les modèles) :					
Poids De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m² Capacité totale Capacité totale du périphérique Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins savec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Capacité du bac de réception Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	Capacité ⁴	2 000 feuilles					
Capacité totale Capacité totale du périphérique Module 4 magasins 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8050 Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Capacité du bac de réception Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	Formats	Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5 DGC					
Capacité totale du périphérique Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Capacité du bac de réception 4 Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	Poids	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 55 à 256 g/m²					
périphérique ⁴ Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) Capacité du bac de réception Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	Capacité totale						
Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 5 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Capacité du bac de réception 4 Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3							
Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles Finition AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070 Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Capacité du bac de réception 8 Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	periphérique ⁻						
Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et PA) Capacité du bac de réception ⁴ Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3							
PA) Capacité du bac de réception Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	Finition	AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070					
Capacité du bac de réception Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 100 feuilles Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et limités à un avec les modules de finition LX et					
Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3		Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun					
Bac de réception 500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3	•						
	Module de finition de burea						
Formats De 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po/89 x 98 mm à 297 x 432 mm	Bac de réception	500 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m² – 11 x 17 po/A3					
	Formats	De 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po/89 x 98 mm à 297 x 432 mm					

M 1 1 1 6 1 1	THURLION CHOOSEN					
	u intégré (en option avec C8030/C8035)					
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 256 g/m²					
Agrafage	Simple Agrafage auto: 50 feuilles maximum: 8,5 x 11 po/A4/B5 (moins de 90 g/m² ou deux feuilles couvertures 220 g/m²) 30 feuilles maximum: 8,5 x 14 po/11 x 17 po/A3/B4 (moins de 90 g/m² ou 2 feuilles couvertures 220 g/m²)					
Module de finition de burea	LX (en option avec C8030/C8035/C8045/C8055)					
Capacité du bac de réception ⁴	2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 75 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4)					
Dimensions du bac de réception	De 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/210 x 182 mm à 297 x 432 mm					
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 256 g/m²					
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m²					
Perforation (en option) Amérique du Nord Europe	2-3 Perforation 2-4 Perforation					
Module de finition de burea	u LX avec préparateur de cahiers (rainure/pli, agrafage piqûre à cheval) (en option)					
Capacité du bac supérieur ⁴	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures – 20 lb/80 g/m² ou moins)					
Formats	8,5 x 11 po/A4 DPC, 8,5 x 14 po/B4 DPC, 11 x 17 po/A3 DPC					
Agrafage piqûre à cheval	De 2 à 15 feuilles/brochures de 8 à 60 pages De 16 à 24 lb bond/60 à 90 g/m²					
Rainure/pli	De 1 à 15 feuilles/sans agrafage					
Module de finition PA en op	tion (trousse de transport horizontal requise)					
Capacité ⁴	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception feuilles agrafées : 13 000 feuilles sans agrafage ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11 po/A4					
Formats	De 7,25 x 10,5 po à 12 x 19 po/B5 à A3 pour empilage De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/B5 à A3 pour agrafage					
Poids	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 300 g/m² (couché et non couché)					
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) — prise en charge 24 lb/90 g/m² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5					
Perforation						
Amérique du Nord Europe	Perforation 2-3 trous Perforation 2-4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)					
Module de finition BR avec p	oréparateur de cahiers en option (trousse de transport horizontal requise)					
Capacité ⁴	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles de 8.5 x 11 po/A4 sans agrafage Bac de réception feuilles agrafées : 1 500 feuilles 8,5 x 11 po/11 x 17 po/A4/A3 sans agrafage ou 200 jeux agrafés de 8,5 x 11 po/A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17 po/A3					
Formats	De 4 x 6 po à 11 x 17 po/A6 à A3 pour empilage De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/B5 à A3 pour agrafage					
Poids	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 300 g/m² (couché et non couché)					
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) — prise en charge 24 lb/90 g/m² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5					
Perforation Amérique du Nord Europe	Perforation 2-3 trous Perforation 2-4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)					
Préparateur de cahiers	Perroration suedoise 4 trous (en option) Piqûre à cheval de 2 à 15 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m² couchées) Pli double jusqu'à 5 feuilles Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4 pris en charge					

Imprimante couleur	multifonction AltaL	.ink [®] C8030/C80.	35/C8045/C8055/C	.8070 de Xerox®	
Module de pliage roulé/acco	rdéon (en option avec le mod	lule de finition PA et le m	odule de finition BR avec pré	éparateur de cahiers)	
Types	Pli roulé, pli accordéon et pli a	accordéon replié			
Capacité ⁴	40 feuilles				
Formats	Pli roulé et pli accordéon : 8,5 DPC seulement Pli accordéon		ılement		
Poids	De 16 à 24 lb bond/de 64 à 9	00 g/m²			
Bacs de réception	Magasin pour enveloppes : P Bac de réception ou supérieu		: pli triple		
Agrafeuse d'appoint (en opt	ion – comprend surface de tra	avail)			
Capacité ⁴	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise				
Copie	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Délai de sortie de la première copie (à partir de la glace d'exposition/ état réchauffé Couleur/ noir et blanc)	8,1 s/6,7 s	8,1 s/6,7 s	7,8 s/6,4 s	7,2 s/5,7 s	5,2 s/4,9 s
Côtés (entrée : sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantité	De 1 à 9 999				
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400	% par incréments de 1 %			
Traitement simultané	Programmation d'avance pou numérisation)	ur permettre à un travail de	e commencer pendant qu'un c	autre est en cours de traitemen	t (copie, impression, télécopie et
Fonctionnalités de copie	Annotations et marquages Bates ^{MC} (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Autorisation d'accès à des services (par exemple, la copie couleur) Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi Permutation automatique des magasins Recto verso automatique des magasins Recto verso automatique/création de brochures recto verso automatique Travail en amalgame : (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Assemblage Couvertures (recto seulement, recto verso, verso seulement, impression intérieur extérieur : vierge ou imprimée Séparateurs (vierge) Effacement des bords Aide pour les fonctions (texte et schémas) Reproduction de cartes d'identité Ajustement de la qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu échantillon Enregistrer paramètres de travail Couleur unique Agrafage				
Assistant de copie [®] de Xerox [®]	par le client et raccordé par le	e port USB, ce logiciel offre ns de base et avancées poi	e des fonctions de conversion t ur la copie. Conforme à la Sect		concert avec un ordinateur fourni de texte et d'accès, depuis le clavier ements ou pour télécharger
Impression	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Timpi ession				/ Ittuzilik Cooss	Attacink Coord

Impression	AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070
Fonctionnalités d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde Options de couleur personnalisée (retouches couleur) État bidirectionnel en temps réel Sélection de couvertures Impression différée (à une heure précise) Permissions utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution (standard, améliorée, élevée)) Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Mise en page/filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page de cahiers Finition Ajustement en fonction du format du support Retenir tous les travaux Sélection du papier par attribut Jeu échantillon Travail sauvegardé (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome) Impression sécurisée avec suppression différée Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel de configuration du pilote Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart » de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, retenir tous les travaux) Impression recto verso (par défaut)
Impression à partir d'une clé USB	Permet l'impression libre-service à partir du port USB de type A sur le panneau avant Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur par le biais du port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8 (132 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64
Protocoles réseau	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, réseau Microsoft Windows sur IP Bonjour®/AirPrint® IPv6 FTP sécurisé La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP [®] v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS
Polices	PCL: 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3:173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Pilote Mobile Express [®] de Xerox [®]	Cela permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, peu importe leur nouvel emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes de soutien mobile au service informatique.
Pilote Global Print [®] de Xerox [®]	Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox [®] et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui réduit les recours au soutie et simplifie la gestion des services d'impression.
Pilote d'impression Pull Print de Xerox [©]	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox [®] étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office [®] , Ysoft [®] SafeQ [®] , Pharos [®] et autres.
Répertoire unifié pour la télé	écopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers
Cαractéristiques	Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique et numérisation vers 5 000 Contacts : prend en charge une ou plusieurs destinations favorites pour un accès rapide à tous les services pris en charge
Numérisation	AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant un travail de télécopie (la priorité est établie pour le retour des documents numérisés et des travaux d'impression simultanés.)

Numérisation	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070	
Vitesse d'entrée		nute - noir et blanc et couleur minute (ipm) - noir et blanc et				
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x	600 ppp				
Profondeur de bits	1 bit (noir et blanc), 8 bi	ts (échelle de gris), 24 bits (cou	ıleur)			
Format maximal de numérisation	11 x 17 po/A3					
Gestion des modèles de numérisation		l'à 250 modèles numérisation des Services Inte Itifonctions Options feuille de		et partage des modèles de num	érisation au moyen du clonage des	
Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, HTTP, H	TTPS				
Compression de fichier	PDF/ROC avec recherche	oression G3MH, G4 MMR - pag	JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2	Huffman, compression arithmé	tique JBIG, Deflate	
Champs de gestion de document (métadonnées)	De 1 à 6 champs de m modèle – un champ de	étadonnées programmables p	om du champ, la valeur par dé	seau vers un fichier et nombre il	limité de champs dans un	
Caractéristiques de numérisation	Originaux de formats mixtes Travail de numérisation en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression de fond et d'ombrage auto Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des bordures Réduction/agrandissement Touches de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10)					
Numérisation vers courrier é	electronique (standard)					
Caractéristiques de numérisation	 Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères maximum), corps de courriel (personnalisable par l'utilisateur), options de relevé de confirmation de courriel SI CentreWare Numérisation vers courriel (crypté S/MIME) Signature de courriel (option de cartes à puce requise) Envoi vers soi automatique 					
Répertoire	Liste d'adresses au moy	en de LDAP (Active Directory d	e Windows, Exchange, Notes, I	Domino) Carnet d'adresses de l'	appareil	
Numérisation vers (standa	ard)					
Caractéristiques	Numérisation vers une clé USB Numérisation vers dossier réseau (utilise les entrées du répertoire unifié) Numérisation vers répertoire Numérisation vers USB Numérisation vers le réseau Numérisation vers un courriel					
Numérisation de flux de tra	vaux (en option)					
Logiciel de numérisation	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2					
Applications de numérisation et App Gallery de Xerox®			, Microsoft [®] OneDrive [®] , Micros s dans l'App Gallery : <mark>www.xer</mark>			

Sécurité	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Caractéristiques	2003/Windows Serve - Authentification ave - Données sécurisées - PDF signé numérique - Cryptée et authentif - PDF chiffré et protég - Impression sécurisée - Écrasement d'image - Écrasement d'image - Chiffrement du disqu - Autorisation étendue - Accès AS selon l'accè - Autorisation par utili - Permissions de l'utilis dans le pilote d'impr - Accès réseau sécurise - Filtre IP, IPsec, IPv6, TI - Sécurité intégrée MC d'intégrité de McAfe	rau pour accéder au périphériq er 2008), SMB (Windows 2003, ale (base de données interne) c carte à puce - prise en charge ement (lorsqu'utilisé avec l'aut cation au serveur SMTP pour r é par mot de passe (lors de l'ur (NIP jusqu'à 10 chiffres ou au immédiat/suppression sécurite à la demande (planifié, manu- ue dur FIPS 140-2 256 bits, TLS s basé sur le justificatif d'ident sateur et par service ateur requises pour accéder à mante 	Windows Server 2008/Window carte 144 CAC/vérification de hentification par carte à puce) jumérisation vers courrier électilisation des modèles de numé thentification réseau) juire des travaux à l'aide d'algor el), incluant le nettoyage des zo, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 juité réseau l'impression et aux fonctions d'	ronique risation vers courriel et réseau s ithmes approuvés ones non utilisées du disque impression (ex. accès couleur or	cation LDAP t 2 048 bits)/.NET
Lecteur de carte intégré RFID E1.0 de Xerox [®] (trousse en option)			écurité de l'industrie fournissan u de l'imprimante multifonction	t une sécurité supplémentaire c n.	ovec des lecteurs de cartes
Télécopie	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Fonctions de serveur de télé	copieur réseau				
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3; d	verses solutions de nos Parten	aires d'innovations commercial	es Xerox	
Format maximal de numérisation	11 x 17 po/A3				
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Ajout à la liste d'envoi (5		A3) ifique), type de document (pho	oto, texte ou photo et texte)	
Caractéristiques d'impression - télécopie	Impression recto ou rect	o verso, agrafage, impression s	écurisée		
Résolution de transmission	Très élevée : 400 x 200 p Élevée : 200 x 200 pp Standard : 200 x 100		ppp)		
Fonctions de télécopie Inter	net				
Compatibilité			télécopieurs Internet ou à des a nvoyés par courriel en provena	clients de courriel (SMTP) nce de télécopieurs Internet ou	de clients de courriel
Répertoire	Utilise le Répertoire d'ad	resses unifié			
Envoi/réception	TIFF multipage, PDF ave	c images seulement			
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 6 Profondeur de bits : 1 bit				
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réc	eption)			
Conformité	Conformité UIT-T T.37				
Fonctionnalités de télécopie	en libre-service (installa	ole par le client – 1 et 2 lignes)		
Compatibilité	UIT(CCITT) groupe 3				
Vitesse/modems		4 : 33,6 kb/s Transmission pre terminal analogique ATA utilis			
Compression/vitesse	MH/G3, MMR/SG3				
Résolution	Réception : accepte tou	Très élevée : 600 x 600 ppp s les formats			
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Réduction automatique État des travaux page po Travail en amalgame,	·	oi différé,		

1	an libra consider (installable parts client 1 at 2 ligner)
•	en libre-service (installable par le client – 1 et 2 lignes)
Caractéristiques de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage ou non Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/sélection automatique du bac de sortie Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Timbre horodateur de réception Délai automatique de la réponse
Retransmission de télécopie	Retransmission vers un courriel ou SMB Retransmission sur réception seulement
Relevés de télécopie	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, options, réécriture à la demande, boîtes aux lettres, diffusion
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible
Recomposition automatique	Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi auto	Jusqu'à 5 tentatives
Gestion de l'appareil	
Outils de gestion pris en charge	SNMP version 1, SNMP version 2c et version 3 sur TCP/IP et αccès IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
CentreWare [®] Web de Xerox [®]	 Application de serveur Web destinée aux administrateurs de réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail raccordé au réseau et tournant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation: Est compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB. Simplifie le repérage et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel. Nécessite Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer 8 et ultérieur. Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (M^{MC}), HP® OpenView®
NDPS/NEPS de Novell	Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.
Gestionnaire de périphériques de Xerox [®]	Le Gestionnaire de périphériques de Xerox [®] amasse et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre gestion des appareils de l'environnement de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques de Xerox [®] fournit : • Suivi et dépannage de périphérique • Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques • Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation
Types de périphériques de Xerox [®] pour environnement SAP	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions de Xerox [®] . Et en tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox [®] certifiés SAP directement disponibles à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions de Xerox [®] sont offerts par téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions
Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox [®] pour SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et dans les pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP seulement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles à www.office.xerox.com/software-solutions
Barcode Pro PS de Xerox [®] (en option)	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des imprimantes multifonctions Xerox® en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox® sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles à www.office.xerox.com/software-solutions
Serveur Web intégré de Xero	ox® - Pages Web intégrées fournies par le périphérique
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : • État ou contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Alertes Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception)Options de réception (immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil.
Navigateurs	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 8.x, 9.x, 10.x Mozilla Firefox 35.x à 51.x Opera 27.x à 41.x Chrome 4.0x à 56.x
Soutien	Installation des pilotes d'imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
Langues prises en charge	anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais (Brésil), suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe

implimante cou	eur multironction AltaLink* C803	0/C8035/C8045/C8055/C8070 de 2	Xerox		
Services distants					
Service MeterAssistant [©] de Xerox [®]	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox [®] . Il élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur et garantit que les lectures de compteurs soient précises et soumises à temps à Xerox.				
Service SuppliesAssista de Xerox [®]	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, ce qui évite d'avoir gérer manuellement le stock de fournitures.				
MaintenanceAssistant	Il propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide, d'automatiser le dépannage et le processus de réparation. Les données diagnostiques sont envoyées à Xerox®, permettant ainsi de résoudre les problèmes plus rapidement et de réduire les interruptions de service.				
Comptabilisation					
Comptabilisation stand	ard de Xerox [©]				
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel				
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateurs (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)				
Caractéristiques	 L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils. L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateurs, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV. 				
Options de comptabilis	ation – comptabilisation réseau (permet au serve	ur central de gérer toute la comptabilisation)			
	 Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.com L'ajout d'améliorations de sécurité, comme le protocole HTTPS L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau Accès à un terminal de comptabilité tiers pour l'interface utilisateur de comptabilité 				
Serveur réseau intégré	EFI ^{MC} Fiery [®] (en option)				
Processeur	Bicœur de 2,9 GHz, Pentium® G850 d'Intel®	Bicœur de 2,9 GHz, Pentium® G850 d'Intel®			
Mémoire (SSE)	1 Go	1 Go			
Disque système	Disque dur de 500 Go				
Langues de description de page (PDL) PostScript v 3020					
Fonction Fiery Command WorkStation au moyen d'un PC ou Mac (fourni par le client) avec gestion de files d'ati Aperçu du travail Fusion de travaux Modification des propriétés du travail Tableaux des couleurs PANTONE® Paramètres couleur expert : profil, rendu et simulation Fiery FreeForm – fonctions de données variables Préparateur de cahiers – Assistant pour produire des brochures Impression à partir d'une clé USB Effacement sécurisé EFI PrintMe Fiery® VUE Étalonnage Impression sécurisée Authentification de l'utilisateur Gestion de travaux par glisser/déposer avec CWS Importation de travaux		de files d'attente			
Connectivité	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet				
En option		automatique, dossiers actifs, imprimantes virtuelles) : l'imprimante et le contrôleur Fiery au réseau			
Fournitures	Description	Quantité	Numéro de pièce		
Fournitures					
Cartouches de toner (facturation au compteur) ⁵	Noir Cyan Magenta Jaune	26 000 pages 15 000 pages 15 000 pages 15 000 pages	006R01509 006R01512 006R01511 006R01510		
Cartouches de toner (vendues)⁵	Noir Cyan Magenta Jaune	26 000 pages 15 000 pages 15 000 pages 15 000 pages	006R01697 006R01698 006R01699 006R01700		
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble	160 000 pages	001R00613		

implimante couleur mattifonction Attalink CooporCoopbreoopbr					
Fournitures	Description	Quantité	Numéro de pièce		
Fournitures					
Deuxième rouleau de transfert polarisé	1 ensemble	200 000 pages	008R13064		
Cartouche d'agrafes	Pour le module de finition PA, le module de finition de bureau intégré, le module de finition de bureau LX et l'agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche	008R12964		
	Pour le module de finition PA avec préparateur de cahiers (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche	008R13177		
	pour le module de finition de bureau LX avec agrafeuse/plieuse (8 cartouches par boîte)	2 000 par cartouche	008R12897		
Agrafes de rechange	pour le module de finition de bureau intégré, le module de finition de bureau LX et l'agrafeuse d'appoint (3 cartouches par boîte)	5 000 chaque rechange	008R12941		
Smart Kit [®] de Xerox [®]					
Cartouche tambour ⁶	1 cartouche par couleur	125 000	013R00662		
Contenant récupération de toner Contenant avec filtre d'aspiration ⁷	1 cartouche	43 000	008R13061		

Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du % de couverture de la zone et du volume du tirage.

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs fournitures d'imagerie usagées à Xerox grâce au programme de recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.com/office



Rendement mensuel régulier prévu. Option XPS requise pour imprimer des fichiers XPS.

Option XPS requise pour imprimer des richiers XPS.
Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids.
Hypothèses : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % sur 8,5 x 11 po/A4 DGC. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format du support, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.
Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/A4 DGC, avec une répartition des pages 30 % couleur/70 % noir et blanc.