

Imprimante couleur multifonction WorkCentre[®] EC7836/EC7856 de Xerox[®]

Les imprimantes multifonctions WorkCentre sont conçues à partir de la technologie ConnectKey[®] de Xerox[®]. Pour plus de renseignements, consultez www.connectkey.com.



Caractéristiques du système	WorkCentre EC7836	WorkCentre EC7856
Vitesse Couleur/monochrome	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 50/55 ppm
Cycle de service mensuel¹	Jusqu'à 110 000 pages/mois ¹	Jusqu'à 300 000 pages/mois ¹
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé²	De 10 000 à 15 000 pages	De 18 000 à 22 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	Jusqu'à 250 Go/bicœur de 1,2 GHz/système 2 Go plus mémoire de page de 1 Go	
Connectivité	10/100/1000Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox [®] en option	
Caractéristiques du contrôleur	Répertoire téléphonique unifié, panneau de contrôle distant, soutien en ligne (accessible à partir de l'interface utilisateur et du pilote d'imprimante), clonage de la configuration	
Fiche technique de l'appareil		
Langues du panneau de commande	Anglais américain, français canadien, espagnol (Mexique), portugais du Brésil	
Accessoires		
En option	Magasin grande capacité (MGC) Module de finition de bureau LX Finition de brochures pour module de finition de bureau LX Perforeur pour le module de finition de bureau LX Agrafeuse d'appoint (comprend surface de travail) Trousse de mise en service de carte à puce Télécopieur libre-service (option une ou deux lignes, incluant télécopie réseau local) Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox [®] en option Trousse d'activation Contrôle d'intégrité de McAfee [®] Trousse d'option d'impression XPS	
Solution d'accessibilité adaptable de Xerox[®]	Cette technologie d'assistance compatible avec la Section 508 offre une autre solution pour l'interface utilisateur existante sur l'imprimante multifonction, ce qui permet à des utilisateurs en chaise roulante et aux personnes aveugles et malvoyantes de facilement libérer leurs travaux d'impression sécurisée. Ce sont des travaux qui sont soumis avec un NIP et qui sont retenus à l'imprimante. Les utilisateurs peuvent également programmer facilement des travaux pour le courriel, la numérisation et la télécopie. La tablette Android [™] est fixée à un support rotatif, offrant l'accessibilité et la visibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour les non-voyants et les personnes malvoyantes, une fonction de	

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

	réponse est incluse, ainsi que l'agrandissement de l'interface utilisateur. De plus, le clavier USB (inclus dans la trousse) est intégré avec les solutions de carte d'accès commun (CAC).			
Interface pour accessoires tiers (en option)	Également connue en tant que périphérique d'accès auxiliaire, c'est une interface pour les périphériques d'accès auxiliaire de tierces parties, tels que les compteurs de monnaie et les lecteurs de cartes.			
Exigences électriques				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A			
Consommation électrique	WorkCentre EC7836	WorkCentre EC7856		
Marche (moyenne)	673 watts	828 watts		
Mode attente	62 watts	85,7 watts		
Mode d'économie d'énergie	59 watts	80 watts		
Mise hors tension/mode veille automatique	4,2 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)	4,3 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)		
Conditions ambiantes				
Plage de température requise	De 10 à 28 °C (de 50 à 82 °F)			
Humidité relative	De 15 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En veille	6,5 LwAd (B) 3,4 LwAd (B)	6,8 LwAd (B) 3,6 LwAd (B)		
Niveaux de pression sonore Fonctionnement En veille	54,3 LpAd (dBA) 16,5 LpAd (dBA)	55,8 LpAd (dBA) 18,5 LpAd (dBA)		
Temps de démarrage (de l'arrêt à l'interface utilisateur prête)	WorkCentre EC7835 : 157 secondes WorkCentre EC7856 : 151 secondes			
Temps de préchauffage (du mode veille à l'interface utilisateur prête)	Aussi rapide que 9 secondes			
Dimensions et poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Module de base	25,2 po/640 mm	27,5 po/699 mm	45,2 po/1 149,2 mm	334,2 lb /151,9 kg
Avec module de finition de bureau (avec préparateur de cahiers)	65,6 po/1 666 mm	27,9 po/709 mm	45,2 po/1 149 mm	403 lb /183 kg
Homologations				
	Conforme à la classe A FCC (É.-U.), classe A NMB (Canada) Homologation CSA (UL 60950-1, deuxième édition) ENERGY STAR® 2.0 EPEAT (États-Unis) NOM Certification Mopria® Certification Wi-Fi Direct Éco-Logo® Critères communs (norme IEEE 2600.2) (en cours d'évaluation) Citrix® WHQL Prêt pour IPv6 Cerner			

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

	<p>MEDITECH SAP Pour prendre connaissance de la dernière liste des homologations, consultez le site www.xerox.com/OfficeCertifications.</p>
--	---

Impression		
Délai de sortie de la première page	Moins de 9 secondes en couleur	Moins de 7,1 secondes en couleur
	Moins de 7,7 secondes en noir et blanc	Moins de 5,9 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp	
Langages de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} Adobe® PDF version 1.7 PCL® 5c/PCL 6 Spécification papier XML (XPS®) (en option)	
Fonctionnalités d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde État bidirectionnel en temps réel Options couleur personnalisées (Retouches couleur) Sélection de couvertures Impression différée (heure spécifique) Permissions utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution (standard, améliorée, élevée)) Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Mise en page/filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page des brochures Finition Ajustement en fonction du format du support Retenir tous les travaux Sélection du support par attribut LAN Fax (nécessite la trousse de télécopie en option) Jeu d'échantillons Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochromie) Impression protégée avec suppression temporisée Pages spéciales (programmation des pages d'exception (couvertures, encarts, pages d'exception)) Mémorisation et rappel de la configuration du pilote Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart », recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, retenir tous les travaux) Impression recto verso (par défaut)	
Impression à partir d'une clé USB	Permet l'impression libre-service à partir du port USB type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS4, PCL Les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome	
Systèmes d'exploitation	Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8,1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64	
Polices	PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (y compris la prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master	

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

Copie	WorkCentre EC7836	WorkCentre EC7856
Numériseur de documents	Chargeur automatique de documents recto verso de 110 feuilles	Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe de 130 feuilles
Délai de sortie de la première page (format 8,5 x 11 po/A4, de la glace d'exposition au bac central)	Aussi rapide que 8,2 secondes en couleur	Aussi rapide que 7,1 secondes en couleur
	Aussi rapide que 6,8 secondes en noir et blanc	Aussi rapide que 5,5 secondes en noir et blanc
Côtés (entrée/sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1	
Quantité	De 1 à 999	
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %	
Traitement simultané	Programmation d'avance pour permettre à un travail de commencer pendant qu'un autre est en cours de traitement (copie, impression, télécopie et numérisation)	
Fonctionnalités de copie	Annotations et marquages Bates ^{MC} (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Autorisation d'accès à des services (par exemple, la copie couleur) Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi Permutation automatique des magasins Recto verso automatique Finition de brochures Travail en amalgame : (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Assemblage Couvertures (recto seulement, recto verso, verso seulement, impression intérieure extérieure : vierges ou imprimées) Séparateurs (vierges) Effacement des bords Aide pour les fonctions (texte et schémas) Copie de cartes d'identité Ajustement de la qualité d'image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu d'échantillons Enregistrer Paramètres de travail Couleur unique, Agrafage Transparents	
Logiciel Assistant de copie[®] Xerox[®]	Le logiciel Assistant de copie Xerox [®] constitue une solution de rechange sur PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour plus de renseignements ou pour télécharger gratuitement l'Assistant de copie Xerox [®] gratuit, visitez www.xerox.com .	
Numérisation	WorkCentre EC7836	WorkCentre EC7856
Capacité	Numérisation en noir et blanc et en couleur	
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant un travail de télécopie (la priorité est établie pour le retour des documents numérisés et des travaux d'impression simultanés.)	
Vitesse d'entrée	Numérisation jusqu'à 70 ipm en couleur, jusqu'à 70 ipm en noir et blanc – 8,5 x 11 po/A4 DGC	Numérisation jusqu'à 133 ipm en couleur, jusqu'à 133 ipm en noir et blanc – 8,5 x 11 po/A4 DGC
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp	

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

Profondeur de bits	1 bit (noir et blanc), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po/A3
Protocole de partage de fichiers réseau	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS

Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR - pages uniques ou multiples) PDF/ROC avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC)) PDF linéarisé, PDF/A
Formats de fichier	JPG TIFF (simples et plusieurs pages) XPS (simples et plusieurs pages) PDF (simples et plusieurs pages) PDF avec recherche textuelle PDF chiffré/protégé par mot de passe PDF linéarisé et PDF/A
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers la boîte aux lettres Numérisation vers une clé USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers réseau Numérisation vers un répertoire personnel
Gestion des modèles de numérisation	Prend en charge jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation des Services Internet CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : • De 1 à 6 champs de métadonnées programmables par modèle de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un modèle – un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres • Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur
Caractéristiques de numérisation	Documents multiformats Travail de numérisation en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression de fond et d'ombrage auto Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN et WIA 2.0 Documents reliés Effacement des bords Réduction/agrandissement Touches de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10)

Répertoire unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...

	Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique et numérisation vers Contacts maximum : 5 000 Contacts : prend en charge une ou plusieurs destinations Favoris pour un accès rapide à tous les services pris en charge
--	--

Numérisation vers courrier électronique (standard)

Caractéristiques de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères maximum), corps de courriel (personnalisable par l'utilisateur), options de relevé de confirmation de courriel SI CentreWare • Numérisation vers courriel crypté (S/MIME) • Signature de courriel (option Carte à puce requise) • Envoi auto à soi-même
Répertoire	Liste d'adresses au moyen de LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino)

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

	Téléchargement de la liste d'adresses (fichier de champs séparés par des virgules) Utilise le Répertoire d'adresses unifié
Numérisation vers... (standard)	
Caractéristiques	Numérisation vers une clé USB Numérisation vers dossier réseau (utilise les entrées du répertoire unifié)

Numérisation réseau – Solutions logicielles

Applis ConnectKey® de Xerox® (dans la galerie d'applis de Xerox®)	Elles augmentent la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en réduisant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces petites applis ConnectKey sans serveur à l'imprimante multifonction activée pour ConnectKey.
--	---

Télécopie

Fonctions de serveur de télécopieur réseau

Compatibilité	UIT (CCITT) groupe 3 Diverses solutions de nos partenaires d'innovations commerciales Xerox
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po/A3
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à 11 x 17 po/A3) Ajout à la liste d'envoi (50 numéros maximum) Travail en amalgame, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)
Caractéristiques d'impression - télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression sécurisée
Résolution de transmission	Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp

Fonctions de télécopie Internet

Capacité	Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de courriel (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courriel en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de courriel
Répertoire	Utilise le Répertoire d'adresses unifié
Envoi/réception	TIFF multipage, PDF avec images seulement
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc)
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)
Conformité	Conformité UIT-T T.37

Fonctionnalités de télécopie en libre-service (en option (installable par le client) – 1 et 2 lignes)

Compatibilité	UIT(CCITT) groupe 3
Vitesse/modems	Un ou deux modems V.34 : 33,6 kb/s Transmission prenant moins de 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA utilisant T38 (en option)
Compression/vitesse	MH/G3, MMR/SG3
Résolution	Envoi en libre-service : Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp Réception :

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

	Accepte tous les formats
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Télécopie réseau local (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies État des travaux page par page affiché à l'appareil Envoi différé, travail en amalgame, favoris Retransmission automatique de la télécopie mémorisée Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Envoi par lots (en fonction de la mémoire)

Caractéristiques de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso Agrafage activé/désactivé Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/auto Sélection du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Estampille temporelle de réception Réponse différée automatique
Retransmission de télécopie	Retransmission vers un courriel ou un emplacement SMB Retransmission de télécopie à la réception seulement
Relevés du télécopieur	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, options, réécriture à la demande, boîtes aux lettres, diffusion
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible
Recomposition automatique	Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) • Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi auto	Jusqu'à 5 tentatives

Solutions mobiles et applis de périphériques mobiles

Pilote Mobile Express® de Xerox®	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, quel que soit leur emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes de soutien mobile au service informatique.
Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui réduit les recours au soutien et simplifie la gestion des services d'impression.
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
Impression mobile dans le nuage® (en option)	La solution d'impression mobile en nuage de Xerox® répond aux besoins des entreprises avec des employés mobiles et vous permet de devancer les exigences en matière d'impression mobile, sans constituer un fardeau pour les employés, le budget ou l'infrastructure. Quelques minutes suffisent pour lancer l'impression via le nuage. Imprimez à partir de n'importe quel appareil mobile vers presque toutes les marques d'imprimantes. Impression précise avec un véritable rendu Microsoft® Office® et bien plus encore. Imprimez tout ce dont vous avez besoin, au moment, à l'endroit et de la manière qu'il vous faut.
Solution d'impression mobile de Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile de Xerox® est le choix idéal pour les sites qui ont d'autres besoins de contrôle et de sécurité avec un serveur en ligne. La solution d'impression mobile de Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de la plupart des dispositifs mobiles vers presque toutes les marques d'imprimantes ou MFP, sans pilotes ni opérations complexes supplémentaires. Entrez simplement un

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

	code de libération (NIP) à l'imprimante pour lancer l'impression des documents en format Microsoft Office véritable et autre que vous pouvez utiliser avec votre serveur pour des déploiements restreints, sur place.
Plugiciel Service d'impression pour Android^{MC} de Xerox[®] (gratuit à la boutique Google Play^{MC})	Le plugiciel Service d'impression de Xerox [®] pour les appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans applis tierces ou pilotes d'imprimante. Vous pouvez imprimer facilement des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté à des imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. L'ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code sécurisé de déverrouillage. Un téléchargement gratuit est disponible à partir de la boutique Google Play ^{MC} .
Application Mobile Link de Xerox[®] (gratuite à partir de la boutique Google Play^{MC} et l'App Store d'Apple[®])	L'application Mobile Link de Xerox [®] vous permet de numériser, d'envoyer des courriels et de télécopier à partir de votre téléphone ou tablette en vous connectant avec nos imprimantes multifonctions et d'obtenir et d'envoyer des données d'impression au stockage infonuagique. Il est facile de créer des flux de travaux Mobile Link à une seule touche entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant une adresse manuelle ou un code QR pour le jumelage, la découverte automatique du périphérique facilite le jumelage d'un appareil mobile avec une imprimante multifonction de Xerox [®] .
Suite de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox[®], Service de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox[®]	La Suite de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox [®] constitue un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour gagner du temps et réaliser des économies en offrant un contrôle efficace du parc d'impression tout en permettant aux employés d'être mobiles et productifs grâce à un ensemble de flux de travaux robustes. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur sur place ou dans le nuage.
Sécurité	
Fonctions de sécurité standard	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> – Authentification réseau pour accéder au périphérique et (ou) aux services du périphérique au moyen de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), NDS, authentification LDAP – Authentification locale (base de données interne) – Authentification avec carte à puce - prise en charge carte 144 CAC/vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/.NET • Données sécurisées <ul style="list-style-type: none"> – PDF signé numériquement (lorsqu'utilisé avec l'authentification par carte à puce) – Numérisation cryptée vers un courriel – PDF chiffré et protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de numérisation vers courriel et réseau seulement) – Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) – Écrasement d'image immédiat/suppression sécuritaire des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés – Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque – FIPS 140-2 – Cryptage du disque 256 bits • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> – Accès AS selon l'accès basé sur le justificatif d'identité réseau – Autorisation par utilisateur et par service – Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante • Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, sécurité des appareils <ul style="list-style-type: none"> – Sécurité intégrée de McAfee[®], désactivation de port incluant les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux d'impression, Contrôle d'intégrité de McAfee (en option) • Certification Critères communs ISO 15408 (en cours d'évaluation)
Comptabilisation	
Outil Comptabilisation standard/comptabilisation réseau de Xerox[®] (standard)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface utilisateur sur Internet ou du

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

	<p>panneau de commande de l'appareil dans Outils.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV à la norme de l'industrie. 	
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système • Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.com • Amélioration de la sécurité en ajoutant la prise en charge du protocole HTTPS L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation 	
Gestion du papier	WorkCentre EC7836	WorkCentre EC7856
Chargeur de documents		
Capacité³	Chargeur automatique de documents recto verso : 110 feuilles	Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 130 feuilles
Vitesse	Jusqu'à 70 images par minute - noir et blanc et couleur (recto)	Jusqu'à 80 images par minute noir et blanc et couleur (recto)/jusqu'à 133 images par minute noir et blanc et couleur (recto verso)
Formats de support détectés	De 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po/de A5 à A3	
Poids	De 16 lb bond à 32 lb bond/de 60 à 128 g/m ²	
Départ manuel		
Capacité³	100 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : De 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm	
Poids	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 280 g/m ²	
Types	Bond Papier carte Papier cartes en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Papier cartes lustré en continu Papier cartes épais Papier cartes épais en continu Papier cartes épais lustré Papier carte épais lustré en continu Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier léger Papier carte léger Papier cartes léger en continu Papier carte lustré léger Papier carte lustré léger en continu Papier ordinaire Papier ordinaire en continu Préimprimé Recyclé Transparents	

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

Magasin tandem grande capacité	
Capacité³	Magasin 1 : 520 feuilles Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés de 5,5 x 7,2 DPC à 11,7 x 17 po DPC/140 x 182 mm à 297 x 432 mm Magasin 2 : Formats personnalisés de 5,5 x 7,2 DPC à 12,6 x 18 po DPC/140 x 182 à 320 x 457,2 mm Magasins 3 à 4 : Formats standards : 8,5 x 11 po DGC/A4, JIS B5, 7,25 x 10,5 po
Poids	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 60 à 256 g/m ²
Types	Bond Papier carte Papier carte lustré léger personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte lustré léger Papier ordinaire Préimprimé
Magasin grande capacité (MGC) (en option) :	
Capacité³	2 000 feuilles
Formats	Formats standards : 8,5 x 11 po/A4 DGC
Poids	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 60 à 256 g/m ²
Capacité totale	
Capacité totale³	5 140 feuilles
Finition	
Bacs de réception (Standard)	
Bacs de réception³	Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac de réception face vers le haut à gauche – jusqu'à 100 feuilles
Module de finition de bureau LX (en option)	
Capacité³	Bac de réception : 2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 750 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4)
Formats	De 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/de 210 x 182 mm à 297 x 432 mm
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 256 g/m ²
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond / 90 g/m ²
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous
Module de finition de bureau LX avec préparateur de cahiers (rainure/pli, agrafage piqûre à cheval) (en option)	
Capacité³	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par cahier – 20 lb / 80 g/m ² ou moins)
Formats	8,5 x 11 po / A4 DPC, 8,5 x 14 po / B4 DPC, 11 x 17 po / A3 DPC
Agrafage piqûre à cheval	De 2 à 15 feuilles / de 8 à 60 pages de 16 lb bond à 24 lb bond / de 60 à 90 g/m ²
Rainure/pli	De 1 à 15 feuilles/sans agrafage
Agrafeuse d'appoint avec surface de travail (en option)	
Capacité³	Agrafage de 50 feuilles

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

	5 000 agrafes Prise supplémentaire requise
Gestion de l'appareil	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle de serveur) AppleTalk® : EtherTalk® Réseau Microsoft Windows sur IP IPv6 FTP sécurisé La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Outils de gestion pris en charge	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
NDPS/NEPS de Novell	Application Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.
Gestionnaire de périphériques de Xerox®	Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® récupère et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur les faits pour l'environnement de gestion des appareils de l'entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Le gestionnaire de périphériques de Xerox® offre : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphérique • Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques • Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation
Types de périphériques de Xerox pour environnement SAP	Xerox, en collaboration avec SAP grâce à notre niveau d'adhésion or au programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, assure une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et MFP de Xerox®. Et en tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponibles à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les MFP de Xerox® sont offerts en téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions
Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox pour SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et dans les pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé de concert avec les types d'appareils PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox. Informations disponibles à www.office.xerox.com/software-solutions
Barcode Pro PS de Xerox® (en option)	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions de Xerox® en stockant les logiciels de Xerox® et les polices de codes à barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles à www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare® Web de Xerox®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB • Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel.
Services Internet CentreWare de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Alertes Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS ⁴ , TXT, PRN

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

	Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination) Options de réception (immédiate, échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Simplifie l'installation, la configuration des options et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Soutien	Installation des pilotes d'imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois ou russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe
Services distants	
Service MeterAssistant® de Xerox®	Il automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Il élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur et garantit que les lectures de compteurs soient précises et soumises à temps à Xerox.
Service SuppliesAssistant® de Xerox®	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, ce qui évite d'avoir à gérer manuellement le stock de fournitures.
MaintenanceAssistant	Propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide et d'automatiser le dépannage et le processus de réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox. Les problèmes sont plus rapidement réglés et le temps de disponibilité augmente.

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de pièce
Fournitures		
Cartouches de toner (facturé au compteur)	Noir : 26 000 pages standard ⁵ Cyan : 15 000 pages standard ⁵ Magenta : 15 000 pages standard ⁵ Jaune : 15 000 pages standard ⁵	006R01509 006R01512 006R01511 006R01510
Cartouches de toner	Noir : 26 000 pages standard ⁵ Cyan : 15 000 pages standard ⁵ Magenta : 15 000 pages standard ⁵ Jaune : 15 000 pages standard ⁵	006R01513 006R01516 006R01515 006R01514
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble : 160 000 pages standards	001R00613
Deuxième rouleau de transfert polarisé	1 ensemble : 200 000 pages standards	008R13064
Cartouche d'agrafes	Module de finition de bureau LX et agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte) : 5 000 par cartouche	008R12964
	Module de finition de bureau LX avec module de finition de brochures (8 cartouches par boîte) : 2 000 par cartouche	008R12897
Agrafes de rechange	Module de finition de bureau LX et agrafeuse d'appoint (3 cartouches de rechange par boîte) : 5 000 chaque rechange	008R12941
Technologie SMart Kit™ de Xerox®.		
Cartouche tambour	1 cartouche par couleur 125 000 pages ⁶	013R00662

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

Contenant de récupération de toner	1 cartouche : 43 000 pages ⁷	008R13061
---	---	-----------

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Rendement mensuel régulier prévu

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids.

⁴ Option XPS requise pour imprimer des fichiers XPS.

⁵ Hypothèses : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % sur 8,5 x 11 po/A4 DGC. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format du support, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁶ Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/A4 DGC, avec une répartition des pages 30 % couleur/70 % noir et blanc.

⁷ Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox dans le cadre du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.